FAITH 24 SE



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	jeden rozmiar
KOLOR	Ocean Flux
RAMA	Aluminium ALUXX SL, 130mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś przelotowa 12x148mm, kompatybilna z kołem 24"
WIDELEC	Crest TR Elite Lite, FloTune Lite Damper, 140mm
TYLNY AMORTYZATOR	Crest FloTrac Lite, 165/45mm, trunnion mount
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR, szerokość 680mm, wznios 20mm, aluminium AL6061
CHWYTY	Giant, dostosowane do małych dłoni
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, 40mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Contact Switch AT Lite, 30.9mm, 100mm skoku
SIODŁO	Selle Royal Vivo Jr
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	MicroSHIFT Advent X Trail SL-M9505-R (linka nanowire), 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Microshift Advent X RD-M6205AM
HAMULCE	Tektro HD-J2820 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-J2820
KASETA / WOLNOBIEG	microSHIFT Advent X, G-Series, 10s. 11-48T
ŁAŃCUCH	KMC X10
KORBA	ProWheel CHARM, 30T, 140m
ŚRODEK SUPORTU	Press Fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRA, ETRTO: 30-507, Wide Guard Technology, konstrukcja hollow rim, hookless, zew. szerokość 40mm, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	"[P] Giant TRA, łożyska maszynowe, oś przelotowa 110x15, tarcza na 6 śrub [T] Giant TRA HE, łożyska maszynowe, bębenek zapadkowy 72 POE, tarcza na 6 śrub"
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P]24, [T]24, zaplot DBL
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF, 24x2.5, 60 TPI, zwijane, [T] Maxxis Minion DHR II, 24x2.4, 60 TPI, zwijane
AKCESORIA	
BŁOTNIKI/OSŁONA ŁAŃCUCHA	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 120ml, klucz do zaworu), prowadnica łańcucha Giant 1x

Zalecana cena detaliczna: 10 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	One Size
Długość rury podsiodłowej (mm)	320
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	258
Kąt podsiodłowy	77,0°
Długość górnej rury (mm)	500
Długość główki ramy (mm)	105
Kąt główki ramy	64,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	30
Trail (mm)	119,2
Baza kół (mm)	1054
Długość tylnego trójkąta (mm)	390
Obniżenie środka suportu (mm)	
Stack (mm)	535
Reach (mm)	377
Przekrok (mm)	641
Szerokość kierownicy (mm)	680
Długość wspornika kierownicy (mm)	40
Długość ramienia korby (mm)	140

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.