



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
КОЛІР	Raw Aluminum
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 12x148mm thru-axle, 130mm FlexPoint suspension
ВИЛКА	Crest TR Elite Lite, FloTune Lite Damper, 140mm
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Crest FloTrac Lite, 165/45mm, trunion mount
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR, 20mm rise, AL6061 aluminum, 680mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant small-hand
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact, 8 degrees, 40mm
ВИНОС СІДЛА	Contact Switch AT Lite, 100mm
СІДЛО	Selle Royal Vivo Jr
ПЕДАЛІ	Giant Pinner Lite
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	MicroSHIFT Advent X Trail trigger shifter SL-M9505-R (with nanowire)
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Microshift Advent X RD-M6205AM
ГАЛЬМА	Tektro [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-J285
КАСЕТА	Microshift Advent X G-Series 10-speed, 11x48
ЛАНЦЮГ	KMC X10 with missing link
СИСТЕМА ШАТУНІВ	ProWheel Charm, 30t, 140mm
КАРЕТКА	Press Fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TRA WheelSystem, alloy, hollow rim wall construction, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology [F] 24" [R] 24"
ВТУЛКИ	[F] Giant alloy, DBL, six-bolt [R] TRA HE, DBL, 72t pawl driver, 6 bolt
СПИЦІ	Sapim Laser
ШИНИ	[F] Maxxis Minion DHF, 24x2.5, 60 TPI, folding, [R] Maxxis Minion DHR II, 24x2.4, 60 TPI, folding
ДОДАТКОВО	Giant 1x chain guide

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	One Size
Довжина підсідельної труби (mm)	320
Нахил підсідельної труби	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	500
Висота кермової труби (mm)	105
Нахил кермової труби	64,5°
Виліт вилки (mm)	30
Шлях вилки (mm)	119,2
Колісна база (mm)	1054,1
Довжина нижніх пір'їв рами (mm)	390
Провисання каретки (mm)	
Ефективна висота (mm)	534,6
Ефективна довжина (mm)	376,6
Безпечна висота (mm)	641
Ширина керма (mm)	680
Довжина виносу (mm)	40
Довжина шатунів (mm)	140
Розмір коліс	24"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.