



TECHNIQUES

CADRE	
COLORIS	Copper
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 12x148mm thru-axle, 135mm FlexPoint suspension
FOURCHE	Crest SL FloTune Lite, FloTune Lite Damper, 140mm
AMORTISSEUR	Crest FloTrac Lite, 165/45mm, trunnion mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR, 20mm rise, AL6061 aluminum, 740mm
POIGNÉES	Giant small-hand
POTENCE	Giant Contact, 8 degree, 40mm
TIGE DE SELLE	Contact Switch AT Lite, 100mm
SELLE	Giant Romero
PÉDALES	Giant Pinner Lite
DÉRAILLEUR	
MANETTES	MicroSHIFT Advent X Trail trigger shifter SL, 1x10v
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Microshift Advent X RD-M6205AM
FREINS	Tektro [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-J285
CASSETTE	Microshift Advent X G-Series, 10-speed, 11x48
CHAÎNE	KMC X10 with missing link
PÉDALIER	ProWheel Charm, 30t, 155mm
BOITIER DE PÉDALIER	Press Fit

ROUES	
JANTES	Giant TRA WheelSystem, alloy, hollow rim wall construction, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology, [F] 27.5" [R] 26"
MOYEURS	[F] Giant alloy, DBL, six-bolt [R] TRA HE, DBL, 72t pawl driver, 6 bolt
RAYONS	Sapim Laser
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF, 27.5x2.5, 60 TPI, folding, [R] Maxxis Minion DHR II, 26x2.4, 60 TPI, folding
EXTRAS	Giant 1x chain guide
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 2 400,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	One Size
Longueur de tube de selle (mm)	350
Angle de tube de selle	77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	545
Longueur du tube de direction (mm)	105
Angle du tube de direction	64,5°
Départ de fourche (mm)	41
Trail (mm)	126,5
Empattement (mm)	1147,5
Longueur des bases (mm)	425
Drop du boîtier de pédalier (mm)	10
Stack (mm)	584,5
Reach (mm)	410,1
Hauteur en statique (mm)	676
Largeur de cintre (mm)	740
Longueur de potence (mm)	40
Longueur des manivelles (mm)	155
Diamètre des roues	F 27.5" / R 26"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.