



SPECYFIKACJA

RAMA	
KOLOR	Copper
RAMA	Aluminium ALUXX SL, 135mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś przelotowa 12x148mm
WIDELEC	Crest SL FloTune Lite, FloTune Lite Damper, 140mm
TYLNY AMORTYZATOR	Crest FloTrac Lite, 165/45mm, trunnion mount
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR, szerokość 740mm, wznios 20mm, aluminium AL6061
CHWYTY	Giant, dostosowane do małych dłoni
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, 40mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Contact Switch AT Lite, 100mm
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	Giant Pinner Lite
NAPĘD	
MANETKI	MicroSHIFT Advent X Trail SL-M9505-R (linka nanowire), 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Microshift Advent X RD-M6205AM
HAMULCE	"Tektro [P]180mm, [T]160mm"
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-J285
KASETA / WOLNOBIEG	Microshift Advent X G-Series, 10-rzędowa, 11-48T
ŁAŃCUCH	KMC X10 z Missing Link
KORBA	ProWheel Charm, 30t, 155mm
ŚRODEK SUPORTU	Press Fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRA, ETRTO: [P] 30-584 [T] 30-559, Wide Guard Technology, konstrukcja hollow rim, hookless, zew. szerokość 40mm, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	"[P] Giant TRA, łożyska kartridżowe, oś przelotowa 110x15, tarcza na 6 śrub [T] Giant TRA HE, łożyska kartridżowe, bębenek zapadkowy 72t, tarcza na 6 śrub"
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P]24, [T]24, DBL
OPONY	"[P] Maxxis Minion DHF, 27.5x2.5, 60 TPI, zwijane, [T] Maxxis Minion DHR II, 26x2.4, 60 TPI, zwijane "
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu), prowadnica łańcucha Giant 1x

Zalecana cena detaliczna: 10 499,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	One Size
Długość rury podsiodłowej (mm)	350
Kąt podsiodłowy	77,0°
Długość górnej rury (mm)	545
Długość główki ramy (mm)	105
Kąt główki ramy	64,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	41
Trail (mm)	126,5
Baza kół (mm)	1147,5
Długość tylnego trójkąta (mm)	425
Obniżenie środka suportu (mm)	10
Stack (mm)	584,5
Reach (mm)	410,1
Przekrok (mm)	676
Szerokość kierownicy (mm)	740
Długość wspornika kierownicy (mm)	40
Długość ramienia korby (mm)	155
Rozmiar kół	F 27.5" / R 26"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.