FAITH SE



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	jeden rozmiar
KOLOR	Ocean Flux
RAMA	Aluminium ALUXX SL, 135mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś przelotowa 12x148mm, kompatybilna z kołem 26"
WIDELEC	Crest SL FloTune Lite, FloTune Lite Damper, 140mm
TYLNY AMORTYZATOR	Crest FloTrac Lite, 165/45mm, trunnion mount
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR, szerokość 740mm, wznios 20mm, aluminium AL6061
CHWYTY	Giant, dostosowane do małych dłoni
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, 40mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Contact Switch AT Lite, dropper, 30.9mm, 100mm skoku
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	MicroSHIFT Advent X Trail SL-M9505-R (linka nanowire), 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Microshift Advent X RD-M6205AM
HAMULCE	Tektro HD-J2820 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-J2820
KASETA / WOLNOBIEG	KMC X10 z Missing Link
ŁAŃCUCH	ProWheel Charm, 30T, 155mm
KORBA	ProWheel Charm, 30T, 155mm
ŚRODEK SUPORTU	Press Fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRA, ETRTO: [P] 30-584 [T] 30-559, Wide Guard Technology, konstrukcja hollow rim, hookless, zew. szerokość 40mm, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant TRA, łożyska maszynowe, oś przelotowa 110x15, tarcza na 6 śrub [T] Giant TRA HE, łożyska maszynowe, bębenek zapadkowy 72 POE, tarcza na 6 śrub
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P]24, [T]24, zaplot DBL
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF, 27.5x2.5, 60 TPI, zwijane, [T] Maxxis Minion DHR II, 26x2.4, 60 TPI, zwijane
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 120ml, klucz do zaworu), prowadnica łańcucha Giant 1x

Zalecana cena detaliczna: 10 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	One Size
Długość rury podsiodłowej (mm)	350
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	285
Kąt podsiodłowy	77,0°
Długość górnej rury (mm)	545
Długość główki ramy (mm)	105
Kąt główki ramy	64,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	41
Trail (mm)	123
Baza kół (mm)	1148
Długość tylnego trójkąta (mm)	425
Obniżenie środka suportu (mm)	10
Stack (mm)	585
Reach (mm)	410
Przekrok (mm)	676
Szerokość kierownicy (mm)	740
Długość wspornika kierownicy (mm)	40
Długość ramienia korby (mm)	155

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.