

FASTROAD AR 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Stealth Chrome
RAHMEN	AluxX Rahmen, 12x142mm
GABEL	Advanced Carbon, OverDrive Aero, 12x100mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Giant Sport Flat
GRIFFE	Giant ErgoContact
VORBAU	Giant Contact
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse
SATTEL	Giant ErgoContact
PEDALE	platform pedal
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues SL-U6000-11
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano Cues LinkGlide RD-U6020 11-fach
BREMSEN	Tektro HD-M3110, 160/160mm
BREMSEBEL	Tektro HD-M3110
KASSETTE	Shimano Cues CS-LG400-11 11-45
KETTE	KMC X-11
KURBELSATZ	FSA Omega AGX+ 42
INNENLAGER	Shimano UR400 BB

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT S-X2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	Giant alloy, 12mm thru-axle
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	ab 1 von maximal 1 möglichen Datensätzen ausgewählt. Maxxis Re-Fuse 700x40C
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	tubeless prepared, 42mm max tire size
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	42mm

UVP: 1.200,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	435	455	475	495	525	555
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	545	560	575	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	110	130	155	175	200	225
Lenkwinkel	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,5°	71,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	73,7	73,7	70,4	70,4	67,1	67,1
Radstand (mm)	1031	1047	1058	1069	1084	1105
Kettenstrebienlänge (mm)	435	435	435	435	435	435
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	75	75	75	75
Stack (mm)	533	552	578	597	623	646
Reach (mm)	387	396	404	407	419	432
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	718	736	756	773	800	826
Lenkerbreite (mm)	640	640	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	70	80	90	90	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	172,5	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.