

FASTROAD AR 1

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Stealth Chrome
RAMA	aluminium ALUXX SL, flat-mount disc, BSA 68, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x42mm
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive, flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Sport, lekko gięta do góry, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant ErgoContact
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, aluminium
SIODŁO	Giant ErgoContact
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano CUES U6000, 1x11
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano CUES U6020
HAMULCE	Tektro HD-M3110, tarcze [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M3110
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-LG400, 11s. 11-45
ŁAŃCUCH	KMC X11
KORBA	FSA Omega AGX+, 42t
ŚRODEK SUPORTU	FSA BB-4000 MegaExo, 19mm, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28, [T]28
OPONY	Maxxis Re-Fuse, 60TPI, tubeless, 700x40c
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	42 mm

Zalecana cena detaliczna: 4 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	455	475	495	525	555
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	560	575	590	610	630
Długość główki ramy (mm)	130	155	175	200	225
Kąt główki ramy	70,5°	71,0°	71,0°	71,5°	71,5°
Wyrządzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	73,7	70,4	70,4	67,1	67,1
Baza kół (mm)	1047	1058	1069	1084	1105
Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435	435
Obniżenie środka suportu (mm)	75	75	75	75	75
Stack (mm)	552	578	597	623	646
Reach (mm)	396	404	407	419	432
Przekrok (mm)	736	756	773	800	826
Szerokość kierownicy (mm)	640	680	680	680	680
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	90	100	110
Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	172,5

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.