

FASTROAD AR 1

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Aged Denim
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX-Grade Aluminum
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, composite OverDrive steerer
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Sport, mini-rise, 31.8 XS:64cm, S:64cm, M:68cm, M/L:68cm, XL:68cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant ErgoContact
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact, 8-degree XS:70mm, S:80mm, M:90mm, M/L:100mm, XL:110mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse, composite, 350mm
СІДЛО	Giant ErgoContact
ПЕДАЛІ	platform pedal
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Deore, 1x11
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Deore XT
ГАЛЬМА	Tektro HD-R280, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-R280
КАСЕТА	Shimano CS-M5100, 11x42
ЛАНЦЮГ	KMC X11 with Missing Link
СИСТЕМА ШАТУНІВ	FSA Omega AGX+, 42t XS:170mm, S:170mm, M:170mm, M/L:172.5mm, L:172.5mm, XL: 172.5mm
КАРЕТКА	threaded

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant S-X2 Disc wheelset
ВТУЛКИ	Giant alloy, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Giant Gavia Fondo AR, tubeless, 700x40c
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 42mm max tire size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	435	455	475	495	525	555
Нахил підсідельної труби	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Довжина верхньої труби (mm)	545	560	575	590	610	630
Висота кермової труби (mm)	110	130	155	175	200	225
Нахил кермової труби	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,5°	71,5°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	74	74	70	70	67	67
Колісна база (mm)	1031	1047	1058	1069	1084	1105
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	435	435	435	435	435	435
Провисання каретки (mm)	75	75	75	75	75	75
Ефективна висота (mm)	533	552	578	597	623	646
Ефективна довжина (mm)	387	396	404	407	419	432
Безпечна висота (mm)	718	736	756	773	800	826
Ширина керма (mm)	640	640	680	680	680	680
Довжина виносу (mm)	70	80	90	90	100	110
Довжина шатунів (mm)	170	170	170	172,5	172,5	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.