



## SPECIFIKACE

| RÁM          |   |
|--------------|---|
| VELIKOSTI    | XS, S, M, M/L, L, XL  |
| BARVA        | Glacier Silver  |
| RÁM          | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc                                    |
| VIDLICE      | Advanced-grade composite, composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc   |
| TLUMIČ       | -   |
| KOMPONENTY   |   |
| ŘÍDÍTKA      | Giant Sport Flat, 31.8 XS:64cm, S:64cm, M:68cm, M/L: 68cm, L:68cm, XL:68cm        |
| GRIPY        | Giant ErgoContact   |
| PŘEDSTAVEC   | Giant Sports XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm               |
| SEDLOVKA     | Giant D-Fuse, alloy, 350mm  |
| SEDLO        | Giant ErgoContact   |
| PEDÁLY       | -   |
| OSAZENÍ      |   |
| ŘAZENÍ       | Shimano CUES U4000, 9-speed   |
| PŘESMYKAČ    | -   |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano CUES  |
| BRZDY        | Tektro HD-R280, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm                               |
| BRZDOVÉ PÁKY | Tektro HD-R280  |
| KAZETA       | Shimano CS-LG3009, 11x41  |
| ŘETĚZ        | Shimano CN-LG500  |
| KLIKY        | FSA Omega AGX+, 42t XS:170mm, S:170mm, M:170mm, M/L:172.5mm, L:172.5mm, XL: 175mm |
| STŘED        | threaded  |

| KOLA                   |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| RÁFKY                  | Giant S-X2 Disc wheelset              |
| NÁBOJE                 | Giant alloy, 12mm thru-axle           |
| DRÁTÝ                  | Sapim                                 |
| PLÁŠTĚ                 | Maxxis Re-Fuse, tubeless, 700x40c     |
| DOPLŇKY                | tubeless prepared, 42mm max tire size |
| OMEZENÍ                |                                       |
| MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ | 42mm                                  |

**Cena: 29 999 Kč**

## GEOMETRIE

| RÁM                        | XS    | S     | M     | ML    | L     | XL    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Délka sedlové trubky (mm)  | 435   | 455   | 475   | 495   | 525   | 555   |
| Úhel sedlové trubky        | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Délka horní trubky (mm)    | 545   | 560   | 575   | 590   | 610   | 630   |
| Délka hlavové trubky (mm)  | 110   | 130   | 155   | 175   | 200   | 225   |
| Úhel hlavové trubky        | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,5° | 71,5° |
| Offset vidlice (mm)        | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                 | 73,7  | 73,7  | 70,4  | 70,4  | 67,1  | 67,1  |
| Rozvor (mm)                | 1031  | 1047  | 1058  | 1069  | 1084  | 1105  |
| Délka řetězové vzpěry (mm) | 435   | 435   | 435   | 435   | 435   | 435   |
| Bottom Bracket Drop (mm)   | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |
| Stack (mm)                 | 533   | 552   | 578   | 597   | 623   | 646   |
| Reach (mm)                 | 387   | 396   | 404   | 407   | 419   | 432   |
| Výška rámu od země (mm)    | 718   | 736   | 756   | 773   | 800   | 826   |
| Šířka řídicí trubky (mm)   | 640   | 640   | 680   | 680   | 680   | 680   |
| Délka představce (mm)      | 70    | 80    | 90    | 90    | 100   | 110   |
| Délka klik (mm)            | 170   | 170   | 170   | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Rozměr kol                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

*Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.*