

FASTROAD AR 2



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XS, S, M, ML, L, XL
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum 12x142mm thru-axle, Disc
VOORVORK	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer 12x100mm thru-axle, Disc
ONDERDELEN	
STUUR	Sport Flat, HL-MTB300BT, 0mm, 9 degree back sweep, 31.8 XS: 640, S: 640, M: 680, ML: 680, L: 680, XL: 680
HANDVATTEN	ErgoContact D3
STUURPEN	Giant Contact, 8 Degree XS: 70, S: 80, M: 90, ML: 90, L: 100, XL: 110
ZADELPEN	Giant D-Fuse Alloy XS: 350, S: 350, M: 350, ML: 350, L: 350, XL: 350
ZADEL	GIANT ErgoContact Saddle
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Cues U4000 9 speed
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Cues RD-U4000 9 Speed
REMMEN	Tektro HD-M3110, Giant Rotor, [F]160[R]160
REMHENDELS	Tektro HD-M3110
CASSETTE	Shimano CSLG3009 11x41
AANDRIJVING	KMC X11 with Missing Link
CRANKSET	FSA Omega AGX+, 42t XS: 170, S: 170, M: 170, ML: 172.5, L: 172.5, XL: 175
BOTTOM BRACKET	BB-4000

WIELSET	
VELGEN	Giant S-X2 Disc 700C Wheelset, 12mm Thru Axles
BANDEN	Maxxis Re-Fuse 60 tpi 700x40C, Wirebead, Tubless
EXTRA'S	Tubeless Prepared
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	700x42C
MAX CHAINRING SIZE	Double 50/34 Single 42t

Adviesprijs: € 1.099,00

GEOMETRIE

FRAME	S	M	ML	L	XL
Zitbuis lengte (mm)	455	475	495	525	555
Zitbuis hoek	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	560	575	590	610	630
Balhoofdbuis Lengte (mm)	130	155	175	200	225
Balhoofdbuis Hoek	70,5°	71,0°	71,0°	71,5°	71,5°
Vork Sprong (mm)	50	50	50	50	50
Naloop (mm)	73,7	70,4	70,4	67,1	67,1
Wielbasis (mm)	1047	1058	1069	1084	1105
Liggende achtervork lengte (mm)	435	435	435	435	435
Bottom Bracket Drop (mm)	75	75	75	75	75
Stack (mm)	552	578	597	623	646
Reach (mm)	396	404	407	419	432
Stand Over Height (mm)	736	756	773	800	826
Stuur breedte (mm)	640	680	680	680	680
Stuurpen Lengte (mm)	80	90	90	100	110
Cranklengte (mm)	170	170	172,5	172,5	172,5

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.