

FASTROAD AR 2



產品規格

車架	
尺寸	XS, S, M, M
顏色	珍珠白
車架	ALUXX-Grade Aluminum 12x142mm thru-axle, Disc
前叉	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer 12x100mm thru-axle, Disc
COMPONENTS	
車把手	Sport Flat, HL-MTB300BT, 0mm, 9 degree back sweep,
把手帶/套	ErgoContact D3
豎桿	Giant Contact, 8 Degree
座桿	Giant D-Fuse Alloy
坐墊	GIANT ErgoContact Saddle
DRIVETRAIN	
變速把手	Shimano Cues U4000 9 speed
後變速器	Shimano Cues RD-U4000 9 Speed
煞車系統	Tektro HD-M3110, Giant Rotor, [F]160[R]160
煞車把手	Tektro HD-M3110
飛輪	Shimano CSLG3009 11x41t
鏈條	KMC X11 with Missing Link
大齒盤	FSA Omega AGX+, 42t
BOTTOM BRACKET (B B)	BB-4000

輪組	
輪圈	Giant S-X2 Disc 700C Wheelset, 12mm Thru Axles
外胎	Maxxis Re-Fuse 60 tpi 700x40C, Wirebead, Tubless
其他	Tubeless Prepared
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	700x42C
MAX CHAINRING SIZE	Double 50/34 Single 42t

Price: NT\$23,800

車架幾何

車架	XS	S	M	ML	L
座(立)管長 (mm)	435	455	475	495	525
座(立)管角度	73.5°	73.5°	73.5°	73.0°	73.0°
上管長度 (mm)	545	560	575	590	610
頭管長度 (mm)	110	130	155	175	200
頭管角度	70.5°	70.5°	71.0°	71.0°	71.5°
前叉 (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	73.7	73.7	70.4	70.4	67.1
前後輪距 (mm)	1031	1047	1058	1069	1084
後下叉長度 (mm)	435	435	435	435	435
五通下降高度 (mm)	75	75	75	75	75
頭碗至五通高度 (mm)	533	552	578	597	623
頭碗至五通長度 (mm)	387	396	404	407	419
上管至地面高度 (mm)	718	736	756	773	800
把手寬 (mm)	640	640	680	680	680
龍頭長度 (mm)	70	80	90	90	100
曲柄長度 (mm)	170	170	170	172.5	172.5

* 捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等)，請以實際產品為主。