

FASTROAD AR ADVANCED 2



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, M/L, L, XL
BARVA	Ocean Twilight
RÁM	Advanced Composite, 12x142mm thru-axle, disc
VIDLICE	Advanced Composite, composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Sport Flat
GRIPY	Giant ErgoContact
PŘEDSTAVEC	Giant Contact, 8-degree XS:70mm, S:80mm, M:90mm, M/L: 90mm, L:100mm, XL:110mm
SEDLOVKA	Giant D-Fuse, alloy, 350mm
SEDLO	Giant ErgoContact
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Cues U6000 10 speed - SLU60010R
PŘEHAZOVAČKA	Shimano CUES
BRZDY	Tektro HD-M3110
BRZDOVÉ PÁKY	Tektro HD-M3110
KAZETA	Shimano CSLG40010 11x48
ŘETĚZ	KMC X11 with Missing Link
KLIKY	FSA Omega AGX+, 42t
STŘED	FSA BB-AL86

KOLA	
RÁFKY	Giant S-X2 Disc
NÁBOJE	Giant alloy, 12mm thru-axle
DRÁTY	Sapim
PLÁŠTĚ	Giant Gavia Fondo 2, 60tpi 700X32C, Wirebead, Tubless
DOPLŇKY	tubeless prepared

Cena: 43 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	ML	L	XL
Délka sedlové trubky (mm)	435	455	475	495	525	555
Úhel sedlové trubky	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Délka horní trubky (mm)	545	560	575	590	610	630
Délka hlavové trubky (mm)	110	130	155	175	200	225
Úhel hlavové trubky	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,5°	71,5°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	73,7	73,7	70,4	70,4	67,1	67,1
Rozvor (mm)	1031	1047	1058	1069	1084	1105
Délka řetězové vzpěry (mm)	435	435	435	435	435	435
Bottom Bracket Drop (mm)	75	75	75	75	75	75
Stack (mm)	533	552	578	597	623	646
Reach (mm)	387	396	404	407	419	432
Výška rámu od země (mm)	718	736	756	773	800	826
Šířka řídítek (mm)	640	640	680	680	680	680
Délka představce (mm)	70	80	90	90	100	110
Délka klik (mm)	170	170	170	172,5	172,5	172,5

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.