

# FASTROAD E+ EX (RIDEDASH EVO)

**GIANT**



## TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Pro, 80Nm, powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Ergo
ECRAN	RideDash Evo
BATTERIE	EnergyPak Smart Compact 500Wh EnergyPak Plus range extender compatible
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, ML, L, XL
COLORIS	Black
CADRE	ALUXX Aluminium
FOURCHE	ALUXX Aluminium, 12x100 thru-axle
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect XC Riser 31.8 x 690mm
POIGNÉES	Giant Contact Ergo
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant D-shape, Aluminium
SELLE	Giant Sport
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Tiagra
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX400, 10-speed
FREINS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180/160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT201
CASSETTE	Shimano Tiagra, 11-36, 10-speed
CHAÎNE	KMC e.10 Sport
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
BOITIER DE PÉDALIER	N/A

ROUES	
JANTES	Giant eX-2, Tubeless Ready
MOYEUX	Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing
RAYONS	Sapim E-Lite [r] Race [f]
PNEUS	Kenda Kwick Seven.5 27.5 x 2.40 (61-584), 60TPI, w/ reflex
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Axa BlueLine 50 front / Axa BlueLine rear
PORTE-BAGAGES	Giant Rack-It MIK
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 3 900,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	425	450	475	500	525	550
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	560	565	575	580	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	105	110	120	140	160	185
Angle du tube de direction	71,0°	71,0°	71,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	74,5	74,5	71,2	71,2	67,9	67,9
Empattement (mm)	1070	1070	1071	1071	1076	1090
Longueur des bases (mm)	455	455	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	554	558	570	589	610	633
Reach (mm)	407	405	406	400	404	410
Hauteur en statique (mm)	714	732	752	774	796	818
Largeur de cintre (mm)	690	690	690	690	690	690
Longueur de potence (mm)	70	70	80	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170	170	170
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.