

FASTROAD E+ EX

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
ДВИГУН	SyncDrive Pro, 80Nm, powered by Yamaha
КОНТРОЛЕР	RideControl Ergo
ДИСПЛЕЙ	RideDash Evo
БАТАРЕЯ	EnergyPak Smart Compact 500Wh EnergyPak Plus range extender compatible
РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, ML, L, XL
КОЛІР	Black
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX Aluminum
ВИЛКА	ALUXX SL-grade Aluminium, 12x100 thru-axle
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Connect XC Riser 31.8 x 690mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Contact Ergo
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact
ВИНОС СІДЛА	Giant D-shape, Aluminium
СІДЛО	Giant Sport
ПЕДАЛІ	Aluminum Platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Tiagra
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	-
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano GRX RX400, 10-speed
ГАЛЬМА	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180/160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano BL-MT201
КАСЕТА	Shimano Tiagra, 11-36, 10-speed
ЛАНЦЮГ	KMC e.10 Sport
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
КАРЕТКА	N/A

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant eX-2, Tubeless Ready
ВТУЛКИ	Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing
СПИЦІ	Sapim E-Lite [r] Race [f]
ШИНИ	Kenda Kwick Seven.5 27.5 x 2.40 (61-584), 60TPI, w/ reflex
АКСЕСУАРИ	
ОСВІТЛЕННЯ	Axa BlueLine 50 front Axa BlueLine rear
БАГАЖНИК	Giant Rack-It MIK

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	425	450	475	500	525	550
Нахил підсідельної труби	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Довжина верхньої труби (mm)	560	565	575	580	590	610
Висота кермової труби (mm)	105	110	120	140	160	185
Нахил кермової труби	71,0°	71,0°	71,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Виліт вилки (mm)	45	45	45	45	45	45
Шлях вилки (mm)	74,5	74,5	71,2	71,2	67,9	67,9
Колісна база (mm)	1070	1070	1071	1071	1076	1090
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	455	455	455	455	455	455
Провисання каретки (mm)	70	70	70	70	70	70
Ефективна висота (mm)	554	558	570	589	610	633
Ефективна довжина (mm)	407	405	406	400	404	410
Безпечна висота (mm)	714	732	752	774	796	818
Ширина керма (mm)	690	690	690	690	690	690
Довжина виносу (mm)	70	70	80	80	90	90
Довжина шатунів (mm)	170	170	170	170	170	170
Розмір коліс	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.