

# FATHOM 1 [29"] | V1

**GIANT**



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Amber Glow, Metallic Black
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Max. Reifenfreiheit: 2.5" Max. Kettenblattgröße: 32T
GABEL	GIANT Crest 34 SL RCL, 130 mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Sole-O
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S-M:125mm, L:150mm, XL:170mm)
SATTEL	GIANT Romero
PEDALE	-
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle
UMWERFER	-
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT420 (4-Kolben) / Shimano BR-MT410, 180/ 180 mm
BREMSEBEL	Shimano BL-MT401
KASSETTE	SRAM SX Eagle, 11-50T
KETTE	SRAM SX Eagle
KURBELSATZ	SRAM SX Eagle, 30T Kettenblatt, 52mm Kettenlinie
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	RD02F / ED260-R
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Maxxis Minion DHF 2.5WT, 60 TPI, EXO, TR / Maxxis Aggressor 2.5WT, 60 TPI EXO, TR Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
GRENZEN	
MAX. ZULADUNG (KG)	138 kg

**UVP: 1.599,00 €**

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	380	430	465	495
Sitzwinkel	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Oberrohrlänge (mm)	592	612	639	662
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	105	115
Lenkwinkel	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	122	122	122	122
Radstand (mm)	1154	1174	1203	1227
Kettenstrebenlänge (mm)	435	435	435	435
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	622	622	631	640
Reach (mm)	425	445	470	490
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	730	745	765	790
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.