

FATHOM 2 [29"] | V1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Terracotta, Blue Ashes
RAHMEN	AluX SL Rahmen, 12x148mm Max. Reifenfreiheit: 2.5" Max. Kettenblattgröße: 32T
GABEL	GIANT Crest 34 RCL, 130 mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Sole-O
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S-M:125mm, L:150mm, XL:170mm)
SATTEL	GIANT Romero
PEDALE	-
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M4100
UMWERFER	-
SCHALTWERK	Shimano Deore M5120 Shadow +, 10-fach
BREMSEN	Tektro HD-M275, 180mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M275
KASSETTE	Shimano Deore M4100, 11-46T
KETTE	KMC X-10
KURBELSATZ	Praxis Cadet M24, 30T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie (27.5" = 52mm)
INNENLAGER	Praxis Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	RD02F / ED260-R
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Maxxis Minion DHF 2.5WT, 60 TPI, EXO, TR / Maxxis Aggressor 2.5WT, 60 TPI EXO, TR Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
GRENZEN	
MAX. ZULADUNG (KG)	138 kg

UVP: 1.299,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	380	430	465	495
Sitzwinkel	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Oberrohrlänge (mm)	592	612	639	662
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	105	115
Lenkwinkel	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	122	122	122	122
Radstand (mm)	1154	1174	1203	1227
Kettenstrebenlänge (mm)	435	435	435	435
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	622	622	631	640
Reach (mm)	425	445	470	490
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	730	745	765	790
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	50
Kurbellarmlänge (mm)	165	170	170	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.