

FATHOM E+ 1 EX

GIANT



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro2 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	Giant RideControl Dash, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania, USB-C (10W)
WYŚWIETLACZ	Giant RideControl Dash, wysokokontrastowy kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 800, ogniwa 22700 Lithium, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowy akumulatorem EnergyPak Plus
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 4A Smart Compact, 60% w 2:50h
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL
KOLOR	Space Grey
RAMA	aluminium ALUXX SL, główka ramy Overdrive 1.5" - 1.8", oś 148x12mm, ISS, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40
WIDELEC	SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Air 29, 130mm, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8", oś 15AH2-110
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single Lock-on
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, regulowany skok, manetka, 30,9mm
SIODŁO	Giant Ergo Contact Trail
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues LinkGlide, 1x11
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues
HAMULCE	Shimano BR-MT410, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-MT401
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide, CL-LG400-11, 11-50T
ŁAŃCUCH	KMC eGlide, e-bike optimized
KORBA	tarcza stalowa FSA MegaTooth 36T, direct-mount ramiona FSA Comet E-Bike

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized
PIASTY	Giant eTracker Boost, [P] 110x15 [T] 148x12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28 [T]32
OPONY	Maxxis Rekon 29x2.4", 60TPI
DODATKI	nóżka KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Giant Recon E HL50 [T] Axa BlueLine Steady E6, 6-12V
BAGAŻNIK	Giant Rack-It, system montażu akcesoriów MIK

Zalecana cena detaliczna: 18 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL	XXL
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	420	460	495	530
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	220	260	300	320	360
Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Długość górnej rury (mm)	590	610	630	650	670
Długość główki ramy (mm)	110	120	130	140	150
Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51	51
Trail (mm)	113,4	113,4	113,4	113,4	113,4
Baza kół (mm)	1197	1219	1241	1262	1284
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	65	65	65	65	65
Stack (mm)	647	656	665	675	684
Reach (mm)	416	434	451	469	486
Przekrok (mm)	730	757	750	773	776
Szerokość kierownicy (mm)	750	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50	50
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165	165
Rozmiar kół	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.