

FATHOM E+ 1 EX

GIANT



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro3X 100Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 800, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604)
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart Compact
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Thundercloud
RAMA	aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive (ZS62/72), oś 148x12mm, ISS, UDH, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40
WIDELEC	Giant STL 36 Air, 130mm, 5-poz. regulacja kompresji, taperowna rura sterowa 1 1/8 - 1 1/2", e-bike optimized, 110x15mm Boost, kompatybilny z pełnymi błotnikami
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR35, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, 30.9mm, dropper, regulacja skoku
SIODŁO	Giant Ergo Contact Trail, ESG
PEDAŁY	szeroka platforma, 28-pinów, obudowa PP, oś stalowa
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues LinkGlide, 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues LinkGlide, 10s. Shadow+
HAMULCE	Tektro Orion, 4-tłoczkowe, tarcze 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro Orion
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide, 10s. 11-48T
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide
KORBA	Direct-mount, stalowa 36T, ramiona z kutego aluminium
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized
PIASTY	Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [P] 12x148mm [T]
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28 [T]32
OPONY	Maxxis Rekon 29x2.4", EXO, 60TPI
DODATKI	KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Giant Recon EL50 [T] Axa BlueLine Steady E6
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	aluminiowy, system montażu akcesoriów MIK
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	przewodnica Co-Moulded, regulacja 32~38T, aluminiowe błotniki
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	150kg

Zalecana cena detaliczna: 15 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Długość górnej rury (mm)	590	610	630	650
Długość główki ramy (mm)	110	120	130	140
Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Baza kół (mm)	1197	1219	1241	1262
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Stack (mm)	647	656	665	674
Reach (mm)	416	434	451	469
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.