



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
<b>ДВИГУН</b>	Giant SyncDrive Pro2 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
<b>КОНТРОЛЕР</b>	Giant RideControl Dash, Smart Assist automatic mode, 5 manual support levels, USB-C (10W)
<b>ДИСПЛЕЙ</b>	Giant RideControl Dash, high-angle visibility, full color LCD display
<b>БАТАРЕЯ</b>	Giant EnergyPak 800Wh, 22700 Lithium cell technology, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible
<b>CHARGER</b>	Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 3:00h
<b>CONNECTIVITY</b>	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
РАМА	
<b>РОЗМІР</b>	S, M, L, XL, XXL
<b>КОЛІР</b>	Space Grey
<b>КОНСТРУКЦІЯ</b>	ALUXX SL aluminum, Overdrive 1.5" - 1.8" head tube, 148x12mm thru-axle, integrated KSA40 kickstand mount, EnergyPak Plus range extender compatible
<b>ВИЛКА</b>	SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Air 29, 130mm travel, tapered 1.125"-1.5" steerer, 15AH2-110 thru-axle
КОМПОНЕНТИ	
<b>КЕРМО</b>	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm [S], 780mm [M-XXL]
<b>РУКОЯТКИ / ОБМОТКА</b>	Giant Tactal Pro, single lock-on
<b>ВИНОС КЕРМА</b>	Giant Contact
<b>ВИНОС СІДЛА</b>	Giant Contact Switch Adj, adjustable dropper, 30,9mm
<b>СІДЛО</b>	Giant Ergo Contact Trail
<b>ПЕДАЛІ</b>	Aluminum Platform
ПРИВІД	
<b>МАНЕТКИ</b>	Shimano Cues LinkGlide
<b>ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ</b>	Shimano Cues LinkGlide, 11-speed
<b>ГАЛЬМА</b>	Shimano Deore, BR-MT410, hydraulic disc, 180mm [F/R]
<b>ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ</b>	Shimano Deore
<b>КАСЕТА</b>	Shimano Cues LinkGlide, CL-LG400-11, 11-50T, 11-speed
<b>ЛАНЦЮГ</b>	KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized
<b>СИСТЕМА ШАТУНІВ</b>	FSA MegaTooth direct-mount 1X steel 36T FSA Comet E-Bike crank arm

КОЛЕСА	
<b>ОБОДИ</b>	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
<b>ВТУЛКИ</b>	Giant eTracker Boost 15x110 [F] 12x148 [R]
<b>СПИЦІ</b>	Stainless Steel
<b>ШИНИ</b>	Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI
АКСЕСУАРИ	
<b>ОСВІТЛЕННЯ</b>	Giant Recon E HL50 [F] Axa BlueLine Steady E6, 6-12V [R]
<b>БАГАЖНИК</b>	Giant Rack-It MIK

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL	XXL
Довжина підсідельної труби (mm)	380	420	460	495	530
Seat Post Insertion Depth (mm)	220	260	300	320	360
Нахил підсідельної труби	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Довжина верхньої труби (mm)	590	610	630	650	670
Висота кермової труби (mm)	110	120	130	140	150
Нахил кермової труби	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Виліт вилки (mm)	51	51	51	51	51
Шлях вилки (mm)	113,4	113,4	113,4	113,4	113,4
Колісна база (mm)	1197	1219	1241	1262	1284
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	470	470	470	470	470
Провисання каретки (mm)	65	65	65	65	65
Ефективна висота (mm)	647	656	665	675	684
Ефективна довжина (mm)	416	434	451	469	486
Безпечна висота (mm)	730	757	750	773	776
Ширина керма (mm)	750	780	780	780	780
Довжина виносу (mm)	40	40	50	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	165	165	165	165
Розмір коліс	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.