

FATHOM E+ 1

GIANT



SPECYFIKACJA

| E+ SYSTEM           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SILNIK              | SyncDrive Pro3X 100Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor                                                                                                           |
| MODUŁ STERUJĄCY     | RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania                                                                                         |
| WYŚWIETLACZ         | RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD                                                                                     |
| AKUMULATOR          | EnergyPak Smart Integrated 800, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604)                                                           |
| ŁADOWARKA           | EnergyPak 4A Smart Compact                                                                                                                                      |
| ŁĄCZNOŚĆ            | Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile                                                                                 |
| RAMA                |                                                                                                                                                                 |
| ROZMIARY            | S, M, L, XL, XXL                                                                                                                                                |
| KOLOR               | Amber Glow                                                                                                                                                      |
| RAMA                | aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive (ZS62/72), oś 148x12mm, ISS, UDH, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40                       |
| WIDELEC             | Giant STL 36 Air, 130mm, 5-poz. regulacja kompresji, taperowna rura sterowa 1 1/8 - 1 1/2", e-bike optimized, 110x15mm Boost, kompatybilny z pełnymi błotnikami |
| KOMPONENTY          |                                                                                                                                                                 |
| KIEROWNICA          | Giant Connect TR35, wznios 20mm, aluminium                                                                                                                      |
| CHWYTY              | Giant Sole-O                                                                                                                                                    |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Contact SL 35, aluminium                                                                                                                                  |
| WSPORNIK SIODŁA     | Giant Contact Switch AT, 30.9mm, dropper, regulacja skoku                                                                                                       |
| SIODŁO              | Giant Ergo Contact Trail, ESG                                                                                                                                   |
| PEDAŁY              | szeroka platforma, 28-pinów, obudowa PP, oś stalowa                                                                                                             |
| NAPĘD               |                                                                                                                                                                 |
| MANETKI             | Shimano Cues LinkGlide, 1x10                                                                                                                                    |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | -                                                                                                                                                               |
| PRZERZUTKA TYLNA    | Shimano Cues LinkGlide, 10s. Shadow+                                                                                                                            |
| HAMULCE             | Tektro Orion, 4-tłoczkowe, tarcze 203mm                                                                                                                         |
| DZWIGNIE HAMULCA    | Tektro Orion                                                                                                                                                    |
| KASETA / WOLNOBIEG  | Shimano Cues LinkGlide, 10s. 11-48T                                                                                                                             |
| ŁAŃCUCH             | Shimano LinkGlide                                                                                                                                               |
| KORBA               | Direct-mount, stalowa 36T, ramiona z kutego aluminium                                                                                                           |
| ŚRODEK SUPORTU      | -                                                                                                                                                               |

| KOŁA                      |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| OBRĘCZE                   | Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized |
| PIASTY                    | Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [P] 12x148mm [T]         |
| SZPRYCHY                  | Stal nierdzewna, [P]28 [T]32                                        |
| OPONY                     | Maxxis Rekon 29x2.4", EXO, 60TPI                                    |
| AKCESORIA                 |                                                                     |
| ZABEZPIECZENIE            | zamek akumulatora ABUS Xplus                                        |
| BŁOTNIKI/OSŁONA ŁAŃCUCHA  | przewodnica Co-Moulded, regulacja 32~38T                            |
| LIMITS                    |                                                                     |
| LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA | 150 kg                                                              |

Zalecana cena detaliczna: 15 399,00 zł

GEOMETRIA

| RAMA                              | S     | M     | L     | XL    |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Długość rury podsiodłowej (mm)    | 380   | 420   | 460   | 495   |
| Kąt podsiodłowy                   | 75,0° | 75,0° | 75,0° | 75,0° |
| Długość górnej rury (mm)          | 590   | 610   | 630   | 650   |
| Długość główki ramy (mm)          | 110   | 120   | 130   | 140   |
| Kąt główki ramy                   | 66,0° | 66,0° | 66,0° | 66,0° |
| Wyprzedzenie widelca (mm)         | 51    | 51    | 51    | 51    |
| Trail (mm)                        | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| Baza kół (mm)                     | 1197  | 1219  | 1241  | 1262  |
| Długość tylnego trójkąta (mm)     | 470   | 470   | 470   | 470   |
| Obniżenie środka suportu (mm)     | 65    | 65    | 65    | 65    |
| Stack (mm)                        | 647   | 656   | 665   | 674   |
| Reach (mm)                        | 416   | 434   | 451   | 469   |
| Przekrok (mm)                     | 730   | 757   | 750   | 773   |
| Szerokość kierownicy (mm)         | 750   | 750   | 780   | 780   |
| Długość wspornika kierownicy (mm) | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Rozmiar kół                       | 29"   | 29"   | 29"   | 29"   |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.