

FATHOM E+ 2 EX

GIANT



SPECIFIKACE

| HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                | Giant SyncDrive Sport2, 75Nm, PedalPlus 6-sensor technology                                                                                                |
| OVLÁDACÍ JEDNOTKA    | Giant RideControl Dash, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)                                                                         |
| DISPLEJ              | Giant RideControl Dash, high-angle visibility, full color LCD display                                                                                      |
| BATERIE              | Giant EnergyPak 625Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible |
| NABÍJEČKA            | Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 2:30h                                                                                              |
| KONEKTIVITA          | Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile                                                                             |
| RÁM                  |                                                                                                                                                            |
| VELIKOSTI            | M                                                                                                                                                          |
| BARVA                | Cordovan                                                                                                                                                   |
| RÁM                  | ALUXX SL aluminum, Overdrive 1.5" - 1.8" head tube, 148x12mm thru-axle, integrated KSA40 kickstand mount, EnergyPak Plus range extender compatible         |
| VIDLICE              | SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Coil 29, 130mm travel, Tapered 1.125"-1.5" steerer, 15AH2-110 thru-axle                                                       |
| KOMPONENTY           |                                                                                                                                                            |
| ŘÍDÍTKA              | Giant Connect TR Riser 31.8x750mm [S], 780mm [M-XXL]                                                                                                       |
| GRIPY                | Giant Tactal Pro, single lock-on                                                                                                                           |
| PŘEDSTAVEC           | Giant Contact                                                                                                                                              |
| SEDOVKA              | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium                                                                                                    |
| SEDLO                | Giant Ergo Contact Trail                                                                                                                                   |
| PEDÁLY               | Aluminum Platform                                                                                                                                          |
| OSAZENÍ              |                                                                                                                                                            |
| ŘAZENÍ               | Shimano Cues LinkGlide                                                                                                                                     |
| PŘEHAZOVAČKA         | Shimano Cues LinkGlide, 9-speed                                                                                                                            |
| BRZDY                | Tektro HD-M285, hydraulic disc, 180mm [F/R]                                                                                                                |
| BRZDOVÉ PÁKY         | Tektro HD-M285                                                                                                                                             |
| KAZETA               | Shimano Cues, LinkGlide, CS-LG300-9, 11-46T, 9-speed                                                                                                       |
| ŘETĚZ                | KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized                                                                                                                         |
| KLIKY                | FSA MegaTooth direct-mount 1X steel 36T FSA Comet E-Bike crank arm                                                                                         |

| KOLA          |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| RÁFKY         | Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized       |
| NÁBOJE        | Giant eTracker Boost 15x110 [F] 12x148 [R]              |
| DRÁTY         | Stainless steel                                         |
| PLÁŠTĚ        | Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI                    |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |                                                         |
| SVĚTLO        | Giant Recon E HL50 [F]Axa BlueLine Steady E6, 6-12V [R] |
| NOSIČ         | Giant Rack-It MIK                                       |

GEOMETRIE

| RÁM                         | S           | M           | L           | XL          | XXL         |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Délka sedlové trubky (mm)   | 380         | 420         | 460         | 495         | 530         |
| Max. zasunutí sedlovky (mm) | 220         | 260         | 300         | 320         | 360         |
| Úhel sedlové trubky         | 75,0°       | 75,0°       | 75,0°       | 75,0°       | 75,0°       |
| Délka horní trubky (mm)     | 590         | 610         | 630         | 650         | 670         |
| Délka hlavové trubky (mm)   | 110         | 120         | 130         | 140         | 150         |
| Úhel hlavové trubky         | 66,0°       | 66,0°       | 66,0°       | 66,0°       | 66,0°       |
| Offset vidlice (mm)         | 51          | 51          | 51          | 51          | 51          |
| Trail (mm)                  | 113,4       | 113,4       | 113,4       | 113,4       | 113,4       |
| Rozvor (mm)                 | 1197        | 1219        | 1241        | 1262        | 1284        |
| Délka řetězové vzpěry (mm)  | 470         | 470         | 470         | 470         | 470         |
| Bottom Bracket Drop (mm)    | 65          | 65          | 65          | 65          | 65          |
| Stack (mm)                  | 647         | 656         | 665         | 675         | 684         |
| Reach (mm)                  | 416         | 434         | 451         | 469         | 486         |
| Výška rámu od země (mm)     | 730         | 757         | 750         | 773         | 776         |
| Šířka řídicíků (mm)         | 750         | 780         | 780         | 780         | 780         |
| Délka představce (mm)       | 40          | 40          | 40          | 50          | 50          |
| Délka klik (mm)             | 165         | 165         | 165         | 165         | 165         |
| Rozměr kol                  | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] |

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.