# FATHOM E+ 2 EX



## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **E+ SYSTEM** | |
| **SILNIK** | SyncDrive Pro3X 100Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor |
| **MODUŁ STERUJĄCY** | RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania |
| **WYŚWIETLACZ** | RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD |
| **AKUMULATOR** | EnergyPak Smart Integrated 625, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604) |
| **ŁADOWARKA** | EnergyPak 4A Smart Compact |
| **RAMA** | |
| **ROZMIARY** | S, M, L, XL |
| **KOLOR** | Pangea Green |
| **RAMA** | aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive (ZS62/72), oś 148x12mm, ISS, UDH, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40 |
| **WIDELEC** | SR Suntour XCM34, 130mm, 15x110mm |
| **TYLNY AMORTYZATOR** | - |
| **KOMPONENTY** | |
| **KIEROWNICA** | Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium |
| **CHWYTY** | Giant Sole-O |
| **WSPORNIK KIEROWNICY** | Giant Contact, 31.8mm, aluminium |
| **WSPORNIK SIODŁA** | mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium |
| **SIODŁO** | Giant Ergo Contact Trail, ESG |
| **PEDAŁY** | szeroka platforma, 28-pinów, obudowa PP, oś stalowa |
| **NAPĘD** | |
| **MANETKI** | Shimano Cues LinkGlide, 1x10 |
| **PRZERZUTKA PRZEDNIA** | - |
| **PRZERZUTKA TYLNA** | Shimano Cues LinkGlide, 10s. Shadow+ |
| **HAMULCE** | Shimano MT-200, tarcze 180mm |
| **DZWIGNIE HAMULCA** | Shimano MT-200 |
| **KASETA / WOLNOBIEG** | Shimano Cues LinkGlide, 10s. 11-48T |
| **ŁAŃCUCH** | Shimano LinkGlide |
| **KORBA** | Direct-mount, stalowa 36T, ramiona z kutego aluminium |
| **ŚRODEK SUPORTU** | - |

| | |
|---|---|
| **KOŁA** | |
| **OBRĘCZE** | Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized |
| **PIASTY** | Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [P] 12x148mm [T] |
| **SZPRYCHY** | Stal nierdzewna, [P]28 [T]32 |
| **OPONY** | Maxxis Rekon 29x2.4", EXO, 60TPI |
| **DODATKI** | KSA40 |
| **AKCESORIA** | |
| **OŚWIETLENIE** | [P] Giant Recon EL50 [T] Axa BlueLine Steady E6 |
| **ZABEZPIECZENIE** | zamek akumulatora ABUS Xplus |
| **BAGAŻNIK** | aluminiowy, system montażu akcesoriów MIK |
| **BŁOTNIKI/OSŁONA ŁAŃCUCHA** | prowadnica Co-Moulded, regulacja 32~38T |
| **LIMITS** | |
| **LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA** | 150kg |

**Zalecana cena detaliczna: 13 999,00 zł**

## GEOMETRIA

| RAMA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kąt podsiodłowy | 75,0° | 75,0° | 75,0° | 75,0° |
| Długość górnej rury (mm) | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Długość główki ramy (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Kąt główki ramy | 66,0° | 66,0° | 66,0° | 66,0° |
| Baza kół (mm) | 1197 | 1219 | 1241 | 1262 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Stack (mm) | 647 | 656 | 665 | 674 |
| Reach (mm) | 416 | 434 | 451 | 469 |
| Długość ramienia korby (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |

*Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.*