

FATHOM E+ 2

GIANT



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro3X 100Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 625, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604)
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart Compact
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Null White
RAMA	aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive (ZS62/72), oś 148x12mm, ISS, UDH, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40
WIDELEC	SR Suntour XCM34, 130mm, 15x110mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Giant Ergo Contact Trail, ESG
PEDAŁY	szeroka platforma, 28-pinów, obudowa PP, oś stalowa
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues LinkGlide, 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues LinkGlide, 10s. Shadow+
HAMULCE	Shimano MT-200, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano MT-200
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide, 10s. 11-48T
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide
KORBA	Direct-mount, stalowa 36T, ramiona z kutego aluminium
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized
PIASTY	Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [P] 12x148mm [T]
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28 [T]32
OPONY	Maxxis Rekon 29x2.4", EXO, 60TPI
DODATKI	-
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	-
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	przewodnica Co-Moulded, regulacja 32~38T
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	150kg

Zalecana cena detaliczna: 13 399,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Długość górnej rury (mm)	590	610	630	650
Długość główki ramy (mm)	110	120	130	140
Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Baza kół (mm)	1197	1219	1241	1262
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Stack (mm)	647	656	665	674
Reach (mm)	416	434	451	469
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.