

FATHOM E+ 2

GIANT



СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
ДВИГУН	Giant SyncDrive Sport2, 75Nm, PedalPlus 6-sensor technology
КОНТРОЛЕР	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
ДИСПЛЕЙ	Giant RideControl Dash, high-angle visibility, full color LCD display
БАТАРЕЯ	Giant EnergyPak 625Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible
CHARGER	Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 2:30h
РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL, XXL
КОЛІР	Gunmetal Black, Sun Beam
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL aluminum, Overdrive 1.5" - 1.8" head tube, 148x12mm thru-axle, integrated KSA40 kickstand mount, EnergyPak Plus range extender compatible
ВИЛКА	SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Coil 29, 130mm travel, Tapered 1.125"-1.5" steerer, 15AH2-110 thru-axle
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm [S], 780mm [M-XXL]
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Pro, single lock-on
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch Adj, adjustable dropper, 30,9mm
СІДЛО	Giant Ergo Contact Trail
ПЕДАЛІ	Aluminum Platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Cues LinkGlide
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Cues LinkGlide, 9-speed
ГАЛЬМА	Tektro HD-M285, hydraulic disc, 180mm [F/R]
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-M285
КАСЕТА	Shimano Cues, LinkGlide, CS-LG300-9, 11-46T, 9-speed
ЛАНЦЮГ	KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized
СИСТЕМА ШАТУНІВ	FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36TChainline: 52mm, Max Chainring: 38T

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
ВТУЛКИ	Giant eTracker Boost 15x110 [F] 12x148 [R]
СПИЦІ	Stainless steel
ШИНИ	Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI
АКСЕСУАРИ	
ОСВІТЛЕННЯ	-
БАГАЖНИК	-

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL	XXL
Довжина підсідельної труби (mm)	380	420	460	495	530
Seat Post Insertion Depth (mm)	220	260	300	320	360
Нахил підсідельної труби	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Довжина верхньої труби (mm)	590	610	630	650	670
Висота кермової труби (mm)	110	120	130	140	150
Нахил кермової труби	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Виліт вилки (mm)	51	51	51	51	51
Шлях вилки (mm)	113,4	113,4	113,4	113,4	113,4
Колісна база (mm)	1197	1219	1241	1262	1284
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	470	470	470	470	470
Провисання каретки (mm)	65	65	65	65	65
Ефективна висота (mm)	647	656	665	675	684
Ефективна довжина (mm)	416	434	451	469	486
Безпечна висота (mm)	730	757	750	773	776
Ширина керма (mm)	750	780	780	780	780
Довжина виносу (mm)	40	40	40	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	165	165	165	165
Розмір коліс	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.