

FATHOM E+ EX



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Dash 2
DISPLAYEINHEIT	RideControl Dash 2
AKKU	EnergyPak Smart 750 Wh, 22700 Lithiumzellen-Technologie, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion. Bis zu 2.300 Ladezyklen
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Good Grey
RAHMEN	AluxX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 12x148mm, SRAM UDH Schaltauge
GABEL	SR Suntour XCR 34 2-CR Coil, 130mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIFFE	GIANT Sole-O Grip
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch Core, 100mm Travel
SATTEL	GIANT Ergo Contact Trail
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues LinkGlide
SCHALTWERK	Shimano Cues LinkGlide
BREMSSEN	Shimano BR-MT200, 180/180mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano Cues 11-48T 10-f
KETTE	Shimano Linkglide CN-LG500
KURBELSATZ	Giant Forged Aluminium 36T Kettenblatt

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT XCT 29", Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Maxxis Rekon 29 x 2.4" Draht Auslieferung mit Schlauch
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit KSA 40 Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Giant Recon EL50 Axa BlueLine Steady E6 rear
SCHLOSS	Abus Xplus Batterieschloß
GEPÄCKTRÄGER	Giant Rack-It MIK
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	150 kg

UVP: 3.599,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	380	420	460	495
Sitzwinkel	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Oberrohrlänge (mm)	590	610	630	650
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	130	140
Lenkwinkel	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
Gabelnachlauf (mm)	113,5	113,5	113,5	113,5
Radstand (mm)	1197	1219	1241	1262
Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65
Stack (mm)	647	656	665	674
Reach (mm)	416	434	451	469
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	730	757	750	773
Lenkerbreite (mm)	750	750	780	780
Vorbaulänge (mm)	50	50	50	50
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.