

FATHOM E+ EX



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Sport, 70Nm Powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Dash, full color LCD screen
ECRAN	RideControl Dash, full color LCD screen
BATTERIE	Giant EnergyPak Smart 625Wh, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL, XXL
COLORIS	Black
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1½" Head Tube, 141mm Boost QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible, Integrated KS18 Kickstand Mount
FOURCHE	SR Suntour XCR 34 Boost Coil LOR 29, 120mm travel, Tapered 1½ - 1½" steerer, lockout
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
POIGNÉES	Giant Sole-O Grip
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Giant Sport
PÉDALES	Aluminium Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore, 10-speed, Shadow+
FREINS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm [F&R]
LEVIER DE FREIN	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano CS-M4100-10 11-46T 10-speed
CHAÎNE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
BOITIER DE PÉDALIER	N/A

ROUES	
JANTES	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
MOYEUX	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15, Shimano MT200-B [R] 141mm OLD, QR
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis Rekon Race 29 x 2.25, Wire Bead, Dual Compound 60TPI
EXTRAS	Giant KSA18 direct mount kickstand
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Herrmans H-BLACK MR8
PORTE-BAGAGES	Giant Rack-It MIK
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 3 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	405	455	505
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	575	600	625
Longueur du tube de direction (mm)	105	115	125
Angle du tube de direction	68,0°	68,0°	68,0°
Déport de fourche (mm)	46	46	46
Trail (mm)	100,7	100,7	100,7
Empattement (mm)	1141	1167	1193
Longueur des bases (mm)	475	475	475
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45
Stack (mm)	625	634	643
Reach (mm)	384	406	428
Hauteur en statique (mm)	723	753	788
Largeur de cintre (mm)	690	750	750
Longueur de potence (mm)	50	60	60
Longueur des manivelles (mm)	160	165	170
Diamètre des roues	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.