



## SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro2 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 750, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200 (tylko w rozmiarze M, L oraz XL)
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 4A Smart Compact, 60% w 2:50h
ŁĄCZNOŚĆ	łączość z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Deep Lake
RAMA	aluminium ALUXX SL, główka ramy Overdrive 1.5" - 1.8", oś 148x12mm, ISS, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40
WIDELEC	SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Coil 29, 130mm, rura sterowa 1½ - 1½", oś 15AH2-110
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Contact Switch Core, 30.9mm, dropper, skok 100mm
SIODŁO	Giant Ergo Contact Trail, ESG
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues, 1x10
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues 10s.
HAMULCE	Shimano MT200, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-MT200
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide 11-48T, 10-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide CN-LG500
KORBA	ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 36T

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized
PIASTY	Giant eTracker Boost, [P] 110x15 [T] 148x12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28 [T]32
OPONY	Maxxis Rekon 29x2.4", 60TPI
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	-
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	150 kg

Zalecana cena detaliczna: 14 399,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	420	460	495
Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Długość górnej rury (mm)	590	610	630	650
Długość główki ramy (mm)	110	120	130	140
Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
Baza kół (mm)	1197	1219	1241	1262
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	65	65	65	65
Stack (mm)	647	656	665	674
Reach (mm)	416	434	451	469
Szerokość kierownicy (mm)	750	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.