



## SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	M/L, L/XL
BARVA	Shoreline/Carbon
RÁM	Advanced-grade composite front and rear triangles, 200mm Maestro suspension, flip chip - headset, flip chip - dropout DH, flip chip - Maestro 3, 12x157mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible
VIDLICE	Fox 40 Factory, GRIP2 damper, 203mm, 20x110, custom tuned for Giant
TLUMIČ	Fox DHX2 Factory, SLS coil, 225/75, custom tuned for Giant S/M #425, M/L #450, L/XL #475
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SL TR35, composite, 800x35mm, 20mm rise
GRIPY	Giant Tactal Pro Single
PŘEDSTAVEC	TruVativ Descendant Direct Mount, 35 S/M:50mm, M/L:50mm, L/XL:50mm
SEDLOVKA	Giant Contact, 30.9mm, 0 offset, 400mm
SEDLO	Giant Romero
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM GX Eagle DH, 1x7
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX Eagle DH
BRZDY	Shimano Saint M-820, hydraulic, Shimano RT-66 rotors, [F]220mm, [R]203mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Saint BL-M820
KAZETA	SRAM GX DH, 11-25
ŘETĚZ	SRAM PC 1110
KLIKY	TruVativ Descendent DH, 34t, 56.5mm chainline, S/M:165mm, M/L:170mm, L/XL:170mm
STŘED	SRAM DUB, threaded, 83mm

KOLA	
RÁFKY	Giant AM30, alloy, 28-hole, 30mm inner width
NÁBOJE	[F] alloy, sealed cartridge, 6-bolt, 20x110mm [R] alloy, 72t pawl driver, sealed cartridge, 6-bolt, 12x157mm
DRÁTY	Sapim Laser, straight pull, DBL
PLÁŠTĚ	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, DH, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C, MaxxGrip, DH, TR tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP SXg chain guide, full downtube protector. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox BoXXer Ultimate or BoXXer Select

**Cena: akční cena 139 999 Kč (původně 199 999 Kč)**

## GEOMETRIE

RÁM	S/M			M/L			L/XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	430			450			450		
Max. zasunutí sedlovky (mm)	155			165			165		
Úhel sedlové trubky	78,4°	78,7°	79,1°	78,4°	78,8°	79,1°	78,5°	78,8°	79,1°
Délka horní trubky (mm)	571,2	570,5	569,8	591,3	590,5	589,8	611,3	610,6	609,8
Délka hlavové trubky (mm)	110			110			110		
Úhel hlavové trubky	61,6°	61,9°	62,3°	61,6°	62,0°	62,3°	61,7°	62,0°	62,3°
Offset vidlice (mm)	52			52			52		
Trail (mm)	146,4	143,6	140,8	146,2	143,5	140,8	146	143,3	140,8
Rozvor (mm)	1273	1271,9	1270,6	1293	1291,8	1290,6	1313	1311,9	1310,6
Délka řetězové vzpěry (mm)	447,9	446,5	445	447,9	446,5	445	447,9	446,5	445
Bottom Bracket Drop (mm)	13,1	8,1	3	13,3	8,3	3,1	13,5	8,4	3,2
Stack (mm)	634,6	631,9	629,1	634,9	632,2	629,2	635,3	632,4	629,3
Reach (mm)	440,9	444,7	448,6	461,2	464,9	468,6	481,5	485,1	488,6
Výška rámu od země (mm)	733,7	738,2	742,9	735,2	740	744,8	742,9	747,6	752,3
Šířka řídiček (mm)	800			800			800		
Délka představce (mm)	50			50			50		
Délka klik (mm)	165			165			165		
Rozměr kol	[R] 27.5" / [F] 29"			[R] 27.5" / [F] 29"			[R] 27.5" / [F] 29"		

*Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.*