



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S/M, M/L, L/XL
BARVA	Black Lava/Mercury/Chrome
RÁM	Advanced-grade composite front and rear triangles, 200mm Maestro suspension, flip chip - headset, flip chip - dropout DH, flip chip - Maestro 3, 12x157mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible
VIDLICE	Fox 40 Factory, GRIP X2 damper, 203mm, 20x110
TLUMIČ	Fox DHX2 Factory, SLS coil, 225/75, custom tuned for Giant S/M:425#, M/L:450#, L/XL:475#
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
GRIPY	Giant Tactal Pro Single
PŘEDSTAVEC	TruVativ Descendant Direct Mount 35 S/M:50mm, M/L:50mm, L/XL:50mm
SEDLOVKA	Giant Contact, 30.9mm, 0 offset, 400mm
SEDLO	Giant Romero
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM GX Eagle DH, 1x7
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX Eagle DH
BRZDY	Shimano Saint M-820, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]203mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Saint BL-M820
KAZETA	SRAM GX DH, 11-25
ŘETĚZ	SRAM PC 1110
KLIKY	TruVativ Descendent DH, 34t, 56.5mm chainline S/M:165mm, M/L:170mm, L/XL:170mm
STŘED	SRAM DUB, threaded, 83mm

KOLA	
RÁFKY	Giant TRA 2 rims, 6061 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology
NÁBOJE	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 30t 3-pawl driver, 6-bolt
DRÁTY	Stainless steel
PLÁŠTĚ	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, DH, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C, MaxxGrip, DH, TR tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP SXg chain guide, full down tube protector

Cena: 201 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S/M	M/L	L/XL
	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	430	450	450
Hloubka pro zasunutí sedlovky (mm)	155	165	165
Úhel sedlové trubky	78,4° 78,7° 79,1°	78,4° 78,8° 79,1°	78,5° 78,8° 79,1°
Délka horní trubky (mm)	571,2 570,5 569,8	591,3 590,5 589,8	611,3 610,6 609,8
Délka hlavové trubky (mm)	110	110	110
Úhel hlavové trubky	61,6° 61,9° 62,3°	61,6° 62,0° 62,3°	61,7° 62,0° 62,3°
Offset vidlice (mm)	52	52	52
Trail (mm)	146,4 143,6 140,8	146,2 143,5 140,8	146 143,3 140,8
Rozvor (mm)	1273 1271,9 1270,6	1293 1291,8 1290,6	1313 1311,9 1310,6
Délka řetězové vzpěry (mm)	447,9 446,5 445	447,9 446,5 445	447,9 446,5 445
Bottom Bracket Drop (mm)	13,1 8,1 3	13,3 8,3 3,1	13,5 8,4 3,2
Stack (mm)	634,6 631,9 629,1	634,9 632,2 629,2	635,3 632,4 629,3
Reach (mm)	440,9 444,7 448,6	461,2 464,9 468,6	481,5 485,1 488,6
Výška rámu od země (mm)	733,7 738,2 742,9	735,2 740 744,8	742,9 747,6 752,3
Šířka řídítek (mm)	800	800	800
Délka představce (mm)	50	50	50
Délka klik (mm)	165	165	165
Rozměr kol	[R] 27.5" / [F] 29"	[R] 27.5" / [F] 29"	[R] 27.5" / [F] 29"

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.