

GLORY ADVANCED



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S/M, M/L, L/XL
FARBE(N)	Black Lava/Mercury
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkvippe, Flip-Chip im Ausfallende, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Reach-Anpassung über exzentrische Steuersatzschalen, 200 mm Federweg, 12x157 mm Max. Reifenfreiheit: 2.5" Max. Kettenblattgröße: 36T
GABEL	Fox 40 Factory, Doppelbrückengabel, GRIPX2 Dämpfung, 203 mm Federweg, Boost 20x110 mm
DÄMPFER	Fox DHX2 Factory COIL, 225x75 mm, Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	Truvativ Descendant Direct Mount 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact 30.9 mm
SATTEL	GIANT Romero
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle DH
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle DH, 7-fach
BREMSSEN	Shimano Saint M820 (4-Kolben), 220/220 mm
BREMSHEBEL	Shimano Saint BL M820
KASSETTE	SRAM GX DH, PG-720, 11-25T
KETTE	SRAM PC 1110
KURBELSATZ	Truvativ Descendant DH, 34T Kettenblatt, 56.5mm Kettenlinie
INNENLAGER	SRAM DUB BSA

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT TRA 29", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT Tracker
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	"Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxGrip, DH, TR / Maxxis Minion DHR II 27.x2.4WT, 3C MaxxGrip, DH, TR Auslieferung schlauchlos"
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	"MRP SXg SL Kettenführung Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)"

UVP: 7.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S/M	M/L	L/XL
Sitzrohrlänge (mm)	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	430	450	450
Sitzwinkel	78,4° 78,7° 79,1°	78,4° 78,8° 79,1°	78,5° 78,8° 79,1°
Oberrohrlänge (mm)	571,2 570,5 569,8	591,3 590,5 589,8	611,3 610,6 609,8
Steuerrohrlänge (mm)	110	110	110
Lenkwinkel	61,6° 61,9° 62,3°	61,6° 62,0° 62,3°	61,7° 62,0° 62,3°
Gabelvorbiegung (mm)	52	52	52
Gabelnachlauf (mm)	146,4 143,6 140,8	146,2 143,5 140,8	146 143,3 140,8
Radstand (mm)	1273 1271,9 1270,6	1293 1291,8 1290,6	1313 1311,9 1310,6
Kettenstrebenlänge (mm)	447,9 446,5 445	447,9 446,5 445	447,9 446,5 445
Tretlagerabsenkung (mm)	13,1 8,1 3	13,3 8,3 3,1	13,5 8,4 3,2
Stack (mm)	634,6 631,9 629,1	634,9 632,2 629,2	635,3 632,4 629,3
Reach (mm)	440,9 444,7 448,6	461,2 464,9 468,6	481,5 485,1 488,6
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	733,7 738,2 742,9	735,2 740 744,8	742,9 747,6 752,3
Lenkerbreite (mm)	800	800	800
Vorbaulänge (mm)	50	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165
Raddurchmesser	[R] 27.5" / [F] 29"	[R] 27.5" / [F] 29"	[R] 27.5" / [F] 29"

Spezifikations-, Preis- und Farbbänderungen vorbehalten.