

GLORY ADVANCED FRAMESET

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S/M, M/L, L/XL
COLORIS	Quarry/Chrome
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 200mm Maestro suspension, flip chip - headset, flip chip - dropout DH, flip chip - Maestro 3, 12x157mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible
AMORTISSEUR	Fox DHX2 Factory, SLS coil, 225/75, custom tuned for Giant S/M:425, M/L:450, L/XL:475

ROUES

EXTRAS 2.5" max tire size, 36t max chainring size, full down tube protector

Prix Public Conseillé: 5 000,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S/M			M/L			L/XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	430			450			450		
Seat Post Insertion Depth (mm)	155			165			165		
Angle de tube de selle	78,4° 78,7° 79,1°			78,4° 78,8° 79,1°			78,5° 78,8° 79,1°		
Longueur du tube supérieur (mm)	571,2 570,5 569,8			591,3 590,5 589,8			611,3 610,6 609,8		
Longueur du tube de direction (mm)	110			110			110		
Angle du tube de direction	61,6° 61,9° 62,3°			61,6° 62,0° 62,3°			61,7° 62,0° 62,3°		
Déport de fourche (mm)	52			52			52		
Trail (mm)	146,4 143,6 140,8			146,2 143,5 140,8			146 143,3 140,8		
Empattement (mm)	1273 1271,9 1270,6			1293 1291,8 1290,6			1313 1311,9 1310,6		
Longueur des bases (mm)	447,9 446,5 445			447,9 446,5 445			447,9 446,5 445		
Drop du boîtier de pédalier (mm)	13,1 8,1 3			13,3 8,3 3,1			13,5 8,4 3,2		
Stack (mm)	634,6 631,9 629,1			634,9 632,2 629,2			635,3 632,4 629,3		
Reach (mm)	440,9 444,7 448,6			461,2 464,9 468,6			481,5 485,1 488,6		
Hauteur en statique (mm)	733,7 738,2 742,9			735,2 740 744,8			742,9 747,6 752,3		
Largeur de cintre (mm)	800			800			800		
Longueur de potence (mm)	50			50			50		
Longueur des manivelles (mm)	165			165			165		
Diamètre des roues	[R] 27.5" / [F] 29"			[R] 27.5" / [F] 29"			[R] 27.5" / [F] 29"		

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.