



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S/M, M/L, L/XL
KOLOR	Black Lava/Mercury/Chrome
RAMA	Kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), zawieszenie Maestro 200mm skoku, flip chip - Maestro 3, flip chip - stery, flip chip - hak DH, oś koła 12x157mm, kompatybilność z tylnym kołem 27.5" i 29", max. rozmiar tarczy korbowa 36T
WIDELEC	Fox 40 Factory, GRIP X2 damper, 203mm, 20x110
TYLNY AMORTYZATOR	Fox DHX2 Factory, SLS coil, 225/75, custom tuned for Giant S/M:425#, M/L:450#, L/XL:475# "
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single
WSPORNIK KIEROWNICY	TruVativ Descendant Direct Mount 35
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact, 30.9mm, 0 offset, 400mm
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM GX Eagle DH, 1x7
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX Eagle DH
HAMULCE	Shimano Saint M820, tarcze RT-66 [P]220mm / [T]203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Saint BL-M820
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM GX DH, 11-25
ŁAŃCUCH	SRAM PC 1110
KORBA	TruVativ Descendent DH, 34t, 56.5mm chainline
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, BSA, 83mm

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRA 2, ETRTO: [P] 30-622 [T] 30-584, 40mm zew. szerokości, Wide Guard Technology, Hookless, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, łożyska kartridżowe, tarcza 6-śrub, oś 20x110mm [T] Giant, bębnek zapadkowy 30T, łożyska kartridżowe, tarcza 6-śrub, oś 12x157mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P]28/[T]28
OPONY	[P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, DH, TR [T] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C, MaxxGrip, DH, TR tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha MRP SXg, osłona dolnej rury
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2.5"
MAX. TARCZA KORBY	36T

Zalecana cena detaliczna: 34 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S/M			M/L			L/XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	430			450			450		
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	155			165			165		
Kąt podsiodłowy	78,4°	78,7°	79,1°	78,4°	78,8°	79,1°	78,5°	78,8°	79,1°
Długość górnej rury (mm)	571,2	570,5	569,8	591,3	590,5	589,8	611,3	610,6	609,8
Długość główki ramy (mm)	110			110			110		
Kąt główki ramy	61,6°	61,9°	62,3°	61,6°	62,0°	62,3°	61,7°	62,0°	62,3°
Wyprzedzenie widelca (mm)	52			52			52		
Trail (mm)	146,4	143,6	140,8	146,2	143,5	140,8	146	143,3	140,8
Baza kół (mm)	1273	1271,9	1270,6	1293	1291,8	1290,6	1313	1311,9	1310,6
Długość tylnego trójkąta (mm)	447,9	446,5	445	447,9	446,5	445	447,9	446,5	445
Obniżenie środka suportu (mm)	13,1	8,1	3	13,3	8,3	3,1	13,5	8,4	3,2
Stack (mm)	634,6	631,9	629,1	634,9	632,2	629,2	635,3	632,4	629,3
Reach (mm)	440,9	444,7	448,6	461,2	464,9	468,6	481,5	485,1	488,6
Przekrok (mm)	733,7	738,2	742,9	735,2	740	744,8	742,9	747,6	752,3
Szerokość kierownicy (mm)	800			800			800		
Długość wspornika kierownicy (mm)	50			50			50		
Długość ramienia korby (mm)	165			165			165		
Rozmiar kół	[R] 27.5" / [F] 29"			[R] 27.5" / [F] 29"			[R] 27.5" / [F] 29"		

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.