

GLORY ADVANCED

GIANT



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	S/M, M/L, L/XL
CORES	Black Lava/Mercury/Chrome
QUADRO	Advanced-grade composite front and rear triangles, 200mm Maestro suspension, flip chip - headset, flip chip - dropout DH, flip chip - Maestro 3, 12x157mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible
FORQUILHA	Fox 40 Factory, GRIP X2 damper, 203mm, 20x110
AMORTECEDORES	Fox DHX2 Factory, SLS coil, 225/75, custom tuned for Giant S/M:425#, M/L:450#, L/XL:475#
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
PUNHOS	Giant Tactal Pro Single
AVANÇO	TruVativ Descendant Direct Mount 35 S/M:50mm, M/L:50mm, L/XL:50mm
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Contact, 30.9mm, 0 offset, 400mm
SELIM	Giant Romero
TRANSMISSÃO	
MANETES	SRAM GX Eagle DH, 1x7
DESVIADOR DIANTEIRO	N/A
DESVIADOR TRASEIRO	SRAM GX Eagle DH
TRAVÕES	Shimano Saint M-820, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]203mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Shimano Saint BL-M820
CASSETTE	SRAM GX DH, 11-25
CORRENTE	SRAM PC 1110
CONJUNTO PEDALEIRO	TruVativ Descendent DH, 34t, 56.5mm chainline S/M:165mm, M/L:170mm, L/XL:170mm
MOVIMENTO CENTRAL	SRAM DUB, threaded, 83mm

RODAS	
AROS	Giant TRA 2 rims, 6061 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology
CUBOS	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 30t 3-pawl driver, 6-bolt
RAIOS	Stainless steel
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, DH, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C, MaxxGrip, DH, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP SXg chain guide, full down tube protector

Preço: 6 999,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S/M	M/L	L/XL
	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Comprimento do tubo do assento (mm)	430	450	450
Seat Post Insertion Depth (mm)	155	165	165
Ângulo do tubo do assento	78,4° 78,7° 79,1°	78,4° 78,8° 79,1°	78,5° 78,8° 79,1°
Comprimento do tubo superior (mm)	571,2 570,5 569,8	591,3 590,5 589,8	611,3 610,6 609,8
Comprimento do tubo principal (mm)	110	110	110
Ângulo do tubo principal	61,6° 61,9° 62,3°	61,6° 62,0° 62,3°	61,7° 62,0° 62,3°
Garfo ancinho (mm)	52	52	52
Trilha (mm)	146,4 143,6 140,8	146,2 143,5 140,8	146 143,3 140,8
distância entre eixos (mm)	1273 1271,9 1270,6	1293 1291,8 1290,6	1313 1311,9 1310,6
Comprimento Chain Stay (mm)	447,9 446,5 445	447,9 446,5 445	447,9 446,5 445
Suporte inferior (mm)	13,1 8,1 3	13,3 8,3 3,1	13,5 8,4 3,2
Pilha (mm)	634,6 631,9 629,1	634,9 632,2 629,2	635,3 632,4 629,3
Alcançar (mm)	440,9 444,7 448,6	461,2 464,9 468,6	481,5 485,1 488,6
Altura do standover (mm)	733,7 738,2 742,9	735,2 740 744,8	742,9 747,6 752,3
Largura do guidão (mm)	800	800	800
Comprimento da haste (mm)	50	50	50
Comprimento da Manivela (mm)	165	165	165
Tamanho da roda	[R] 27.5" / [F] 29"	[R] 27.5" / [F] 29"	[R] 27.5" / [F] 29"

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.