



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S/M, M/L, L/XL
КОЛІР	Shoreline/Carbon
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite front and rear triangles, 200mm Maestro suspension, flip chip - headset, flip chip - dropout DH, flip chip - Maestro 3, 12x157mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible
ВИЛКА	Fox 40 Factory, GRIP2 damper, 203mm, 20x110, custom tuned for Giant
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox DHX2 Factory, SLS coil, 225/75, custom tuned for Giant S/M #425, M/L #450, L/XL #475
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SL TR35, composite, 800x35mm, 20mm rise
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Pro Single
ВИНОС КЕРМА	TruVativ Descendant Direct Mount, 35 S/M:50mm, M/L:50mm, L/XL:50mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact, 30.9mm, 0 offset, 400mm
СІДЛО	Giant Romero
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM GX Eagle DH, 1x7
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM GX Eagle DH
ГАЛЬМА	Shimano Saint M-820, hydraulic, Shimano RT-66 rotors, [F]220mm, [R]203mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano Saint BL-M820
КАСЕТА	SRAM GX DH, 11-25
ЛАНЦЮГ	SRAM PC 1110
СИСТЕМА ШАТУНІВ	TruVativ Descendant DH, 34t, 56.5mm chainline, S/M:165mm, M/L:170mm, L/XL:170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, threaded, 83mm

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant AM30, alloy, 28-hole, 30mm inner width
ВТУЛКИ	[F] alloy, sealed cartridge, 6-bolt, 20x110mm [R] alloy, 72t pawl driver, sealed cartridge, 6-bolt, 12x157mm
СПИЦІ	Sapim Laser, straight pull, DBL
ШИНИ	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, DH, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C, MaxxGrip, DH, TR tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP SXg chain guide, full downtube protector. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox BoXXer Ultimate or BoXXer Select

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S/M			M/L			L/XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	430			450			450		
Seat Post Insertion Depth (mm)	155			165			165		
Нахил підсідельної труби	78,4°	78,7°	79,1°	78,4°	78,8°	79,1°	78,5°	78,8°	79,1°
Довжина верхньої труби (mm)	571,2	570,5	569,8	591,3	590,5	589,8	611,3	610,6	609,8
Висота кермової труби (mm)	110			110			110		
Нахил кермової труби	61,6°	61,9°	62,3°	61,6°	62,0°	62,3°	61,7°	62,0°	62,3°
Виліт вилки (mm)	52			52			52		
Шлях вилки (mm)	146,4	143,6	140,8	146,2	143,5	140,8	146	143,3	140,8
Колісна база (mm)	1273	1271,9	1270,6	1293	1291,8	1290,6	1313	1311,9	1310,6
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	447,9	446,5	445	447,9	446,5	445	447,9	446,5	445
Провисання каретки (mm)	13,1	8,1	3	13,3	8,3	3,1	13,5	8,4	3,2
Ефективна висота (mm)	634,6	631,9	629,1	634,9	632,2	629,2	635,3	632,4	629,3
Ефективна довжина (mm)	440,9	444,7	448,6	461,2	464,9	468,6	481,5	485,1	488,6
Безпечна висота (mm)	733,7	738,2	742,9	735,2	740	744,8	742,9	747,6	752,3
Ширина керма (mm)	800			800			800		
Довжина виносу (mm)	50			50			50		
Довжина шатунів (mm)	165			165			165		
Розмір коліс	[R] 27.5" / [F] 29"			[R] 27.5" / [F] 29"			[R] 27.5" / [F] 29"		

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.