

KIT CADRE ANTHEM ADVANCED SL EDITION WORLD CHAMPION

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	World Champion
CADRE	Advanced SL Grade Composite Front and Rear triangles Flexpoint Pro Suspension Suspension Travel: 120mm Rear, 120mm Front Frame 29" Wheels front and rear
AMORTISSEUR	Fox Float SL Factory Mechanical Remote 3 position, 120mm travel, 25%-30% recommended sag, Fox Twin-Stick Remote Mechanical 3 Position + Dropper
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XC SLR Integrated handlebar, 9d sweep 780mm width
POTENCE	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
JEU DE DIRECTION	Integrated Internal cable Routing ZS56 Interface Upper & Lower, Spacers: 1x 10mm, 2x 5mm, 1x 3mm Cone Spacer: 10.5mm, Includes Optional Computer Mount

ROUES

EXTRAS MRP 1xSL TR2 chainguide

Prix Public Conseillé: 4 200,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400	420	465	495				
Angle de tube de selle	75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°		75,5° 76,0°	
Longueur du tube supérieur (mm)	576	574	602	600	624	623	651	650
Longueur du tube de direction (mm)	90		95		105		115	
Angle du tube de direction	66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°		66,5° 67,0°	
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	116 112,2		115,9 112,2		115,9 112,2		115,8 112,2	
Empattement (mm)	1141 1140		1168 1167		1192 1191		1221 1220	
Longueur des bases (mm)	437	435	437	435	437	435	437	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	51	45	51	45	52	45	52	45
Stack (mm)	602	599	607	603	616	612	626	622
Reach (mm)	420	425	445	450	465	470	490	495
Hauteur en statique (mm)	769	775	764	771	758	763	751	758
Largeur de cintre (mm)	780		780		780		780	
Longueur de potence (mm)	60		70		70		80	
Longueur des manivelles (mm)	170		170		175		175	

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.