

# KIT CADRE PROPEL ADVANCED SL DISC **GIANT**



## TECHNIQUES

CADRE	
<b>TAILLES</b>	XS, S, M, M/L, L, XL
<b>COLORIS</b>	Hematite
<b>CADRE</b>	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
<b>FOURCHE</b>	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
<b>AMORTISSEUR</b>	N/A
COMPOSANTS	
<b>TIGE DE SELLE</b>	Advanced SL-Grade composite, integrated design, -5/+15mm offset

## ROUES

**EXTRAS** 28mm max tire size, 12mm thru-axles

**Prix Public Conseillé: 3 500,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	680	710	740	770	790	820
Angle de tube de selle	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	535	550	570	580	605
Longueur du tube de direction (mm)	120	130	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
Empattement (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
Hauteur en statique (mm)	744	769	787	807	829	843
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.*