

# KIT CADRE TRANCE ADVANCED 29

**GIANT**



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Sustained Grey
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 120mm Maestro suspension, flip chip - Maestro, 12x148mm thru-axle, integrated downtube storage
AMORTISSEUR	Fox Float X Factory, 185/50, custom tuned for Giant

**Prix Public Conseillé: 4 350,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	420		430		465		496	
Seat Post Insertion Depth (mm)	290		300		335		366	
Angle de tube de selle	77,2°	78,0°	76,3°	77,0°	76,3°	77,0°	76,3°	77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	561	559	599	597	626	624	663	661
Longueur du tube de direction (mm)	100		110		120		130	
Angle du tube de direction	65,4°	66,2°	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	126	120	126	120	126	120	126	120
Empattement (mm)	1166	1165	1195	1194	1124	1123	1263	1262
Longueur des bases (mm)	439	437	439	437	439	437	439	437
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	35	45	35	45	35	45	35
Stack (mm)	610	604	619	613	628	622	637	631
Reach (mm)	422	431	447	456	472	480	507	515
Hauteur en statique (mm)	729	737	723	732	746	755	751	760
Largeur de cintre (mm)	780		780		780		780	
Longueur de potence (mm)	40		40		50		50	
Longueur des manivelles (mm)	165		170		170		170	
Diamètre des roues	29"		29"		29"		29"	

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).  
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.