

KIT CADRE TRINITY ADVANCED SL TRI **GIANT**



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Carbon/Chrome
CADRE	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	AeroDrive Base Bar with integrated stem combo, Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
POTENCE	AeroDrive Base Bar with integrated stem combo
TIGE DE SELLE	Trinity Composite
KIT POUR PROLONGATEURS	Sync armrest set

ROUES	
EXTRAS	TT storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	30mm
TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU	55T

Prix Public Conseillé: 4 400,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	477	508	538
Angle de tube de selle	77,0°	77,0°	77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	510	530	554
Longueur du tube de direction (mm)	85	105	125
Angle du tube de direction	72,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	40	40	40
Trail (mm)	69	63	63
Empattement (mm)	974	988	1013
Longueur des bases (mm)	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Hauteur en statique (mm)	758	786	814
Largeur de cintre (mm)	400	400	400
Longueur des manivelles (mm)	160	165	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-685	(TRI) 672-752 (TT) 625-705
Arm Pad Reach	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-430	(TRI) 360-435 (TT) 375-450
Longueur des prolongateurs minimale (mm)	323	338	358
Longueur des prolongateurs maximale (mm)	398	413	433

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.