

KIT CADRE TRINITY ADVANCED SL TT

GIANT

TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Carbon/Chrome
CADRE	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	AeroDrive Base Bar with integrated stem combo with new sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
POTENCE	AeroDrive Base Bar with integrated stem combo
TIGE DE SELLE	Trinity Composite
KIT POUR PROLONGATEURS	Sync armrest set

ROUES	
EXTRAS	Computer mount, down tube bottle and cage, 30mm max tire size
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	30mm
TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU	55T

Prix Public Conseillé: 4 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	477	508	538	565
Angle de tube de selle	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	510	530	554	579
Longueur du tube de direction (mm)	85	105	125	145
Angle du tube de direction	72,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	40	40	40	40
Trail (mm)	69	63	63	63
Empattement (mm)	974	988	1013	1039
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532	551
Reach (mm)	397	412	432	452
Hauteur en statique (mm)	758	786	814	838
Largeur de cintre (mm)	400	400	400	400
Longueur des manivelles (mm)	160	165	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	582-662	605-685	624-704	643-723
Arm Pad Reach	339-414	355-430	375-450	395-470

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.