

# KIT CADRE VTT ANTHEM ADVANCED 29 **GIANT**



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Fluid Iridescence/Iris
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
AMORTISSEUR	Fox Float SL Performance Elite, three-position remote, 165/45

## ROUES

EXTRAS 2.4" max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide

**Prix Public Conseillé: 2 900,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	495
Seat Post Insertion Depth (mm)	185	225	260	290
Angle de tube de selle	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	572	604	626	653
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115
Angle du tube de direction	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109	109
Empattement (mm)	1127	1159	1183	1212
Longueur des bases (mm)	435	435	435	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	42	42	42	42
Stack (mm)	589	593	603	612
Reach (mm)	420	450	470	495
Hauteur en statique (mm)	745	750	777	800
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	60	70	70	70
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).  
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.