



스펙

프레임	
사이즈	S/M
색상	Shoreline/Carbon
프레임	Advanced-grade composite front and rear triangles, 200mm Maestro suspension, flip chip - headset, flip chip - dropout DH, flip chip - Maestro 3, 12x157mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible
포크	Fox 40 Factory, GRIP2 damper, 203mm, 20x110, custom tuned for Giant
서스펜션	Fox DHX2 Factory, SLS coil, 225/75, custom tuned for Giant S/M #425
부품	
핸들바	Giant Contact SL TR35, composite, 800x35mm, 20mm rise
GRIPS	Giant Tactal Pro Single
스템	TruVativ Descendant Direct Mount, 35 S/M:50mm
시프스트	Giant Contact, 30.9mm, 0 offset, 400mm
안장	Giant Romero
구동계	
변속기	SRAM GX Eagle DH, 1x7
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	SRAM GX Eagle DH
브레이크	Shimano Saint M-820, hydraulic, Shimano RT-66 rotors, [F]220mm, [R]203mm
브레이크 레버	Shimano Saint BL-M820
스프라켓	SRAM GX DH, 11-25
체인	SRAM PC 1110
크랭크 셋	TruVativ Descendent DH, 34t, 56.5mm chainline, S/M:165mm
BB	SRAM DUB, threaded, 83mm

바퀴	
립	Giant AM30, alloy, 28-hole, 30mm inner width
허브	[F] alloy, sealed cartridge, 6-bolt, 20x110mm [R] alloy, 72t pawl driver, sealed cartridge, 6-bolt, 12x157mm
스포크	Sapim Laser, straight pull, DBL
타이어	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C, MaxxGrip, DH, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C, MaxxGrip, DH, TR tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP SXg chain guide, full downtube protector. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox BoXXer Ultimate or BoXXer Select

가격: ₩9,000,000

지오메트리

프레임	S/M			M/L		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
시트 튜브 길이 (mm)	430			450		
Seat Post Insertion Depth (mm)	155			165		
시트 튜브 각도	78.4° 78.7° 79.1°			78.4° 78.8° 79.1°		
탐튜브 길이 (mm)	571.2 570.5 569.8			591.3 590.5 589.8		
헤드 튜브 길이 (mm)	110			110		
헤드튜브 각도	61.6° 61.9° 62.3°			61.6° 62.0° 62.3°		
포크 레이크 (mm)	52			52		
트레일 (mm)	146.4 143.6 140.8			146.2 143.5 140.8		
휠베이스 (mm)	1273 1271.9 1270.6			1293 1291.8 1290.6		
체인스테이 길이 (mm)	447.9 446.5 445			447.9 446.5 445		
BB (mm)	13.1 8.1 3			13.3 8.3 3.1		
스택 (mm)	634.6 631.9 629.1			634.9 632.2 629.2		
범위 (mm)	440.9 444.7 448.6			461.2 464.9 468.6		
스탠드 오버 (mm)	733.7 738.2 742.9			735.2 740 744.8		
핸들바 폭 (mm)	800			800		
스템 길이 (mm)	50			50		
크랭크 길이 (mm)	165			165		
휠사이즈	[R] 27.5" / [F] 29"			[R] 27.5" / [F] 29"		

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.