

NEWTOUR E+ 0 DD

GIANT



SPECIFICATIES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Core2 55Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
BEDIENINGSUNIT	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatische ondersteuning, 5 ondersteuningsstanden
DISPLAY	Giant RideControl Dash 2, full color LCD display
ACCU	Persoonlijke accukeuze: 500 Wh, 625 Wh of 800 Wh accu (adviesprijs op basis van 500 Wh)
LADER	Giant EnergyPak 4A smart charger
FRAME	
MATEN	M, L, XL
KLEUREN	Charcoal
FRAME	ALUXX aluminium, geïntegreerde accu, semi-geïntegreerde kabels
VOORVORK	SR Suntour Mobie 32 63mm veerweg 15x100 steekas
ONDERDELEN	
STUUR	Aluminium, 30° back sweep, 31.8x660 mm
HANDVATTEN	Comfort Ergo Microtech Plus
STUURPEN	Aluminium, verstelbaar
ZADELPEN	Geveerd, 30.9x300mm
ZADEL	Selle Royal Essenza Plus
PEDALEN	Anti-slip Platform
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Enviolo Pure (zonder display)
ACHTERDERAILLEUR	Enviolo City V3 Manual
REMMEN	Tektro HD-M281, hydraulische schijfrem, 180mm [F] 160mm [R]
REMHENDELS	Tektro HD-M281
CASSETTE	Gates CDC stainless steel 22T achtertandwiel
AANDRIJVING	Gates CDC Carbon Drive 122T CenterTrack belt
CRANKSET	Gates CDC CenterTrack 46T voorblad, Forged aluminium cranks

WIELSET	
VELGEN	Giant Double Wall Aluminum 622x21
NAVEN	Giant 15x100 mm [F] Enviolo City V3 [R]
SPAKEN	Stainless 14G (2.0mm) [F] Stainless 13-14G (2.3-2.0mm) butted [R]
BANDEN	Schwalbe Road Cruiser Plus, 622x50 Wire Bead met reflectiestreep
EXTRA'S	KSA18 direct mount standaard
LIMITS	
COMPATIBILITY	Aegis Tire Checker
ACCESSOIRES	
VERLICHTING	Giant Recon HL50, 50 lux [F], in de drager geïntegreerd achterlicht [R]
SLOT	ABUS 4750X R (ART goedgekeurd)
DRAGER	MIK HD achterdrager
SPATBORD/ KETTINGKAST	Aluminium spatborden, kettingbeschermer

Adviesprijs: € 3.299,00

GEOMETRIE

FRAME	M	L	XL
Zitbuis lengte (mm)	500	550	600
Zitbuis hoek	74,2°	72,8°	71,2°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	605	620	635
Balhoofdbuis Lengte (mm)	170	170	170
Balhoofdbuis Hoek	69,0°	69,0°	69,0°
Vork Sprong (mm)	44	44	44
Naloop (mm)	95,7	95,7	95,7
Wielbasis (mm)	1155	1155	1155
Liggende achtervork lengte (mm)	482,3	482,3	482,3
Bottom Bracket Drop (mm)	75	75	75
Stack (mm)	672	672	672
Reach (mm)	405	405	405
Stuur breedte (mm)	660	660	660
Stuurpen Lengte (mm)	70	90	110
Cranklengte (mm)	170	170	170
Wielmaat	622x50	622x50	622x50

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.