

NEWTOUR E+ 1 LST

GIANT



SPECIFICATIES

| HYBRID CYCLING TECHNOLOGY | |
|---------------------------|--|
| MOTOR | Giant SyncDrive Core2 55Nm, PedalPlus 6-Sensor technology |
| BEDIENINGSUNIT | Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatische ondersteuning, 5 ondersteuningsstanden |
| DISPLAY | Giant RideControl Dash 2, full color LCD display |
| ACCU | Persoonlijke accukeuze: 500 Wh, 625 Wh of 800 Wh accu (adviesprijs op basis van 500 Wh) |
| LADER | Giant EnergyPak 4A smart charger |
| FRAME | |
| MATEN | S, M, L, XL |
| KLEUREN | Eclipse, Desert Sage |
| FRAME | ALUXX aluminium, lage instap, geïntegreerde accu, semi-geïntegreerde kabels |
| VOORVORK | SR Suntour Mobie 32 63mm veerweg |
| ONDERDELEN | |
| STUUR | Aluminium, 30° back sweep, 31.8x660 mm |
| HANDVATTEN | Comfort Ergo Microtech Plus |
| STUURPEN | Aluminium, verstelbaar |
| ZADELPEN | Geveerd, 30.9x300mm |
| ZADEL | Selle Royal Essenza Plus |
| PEDALEN | Anti-slip Platform |
| AFMONTAGE | |
| SHIFTERS | Shimano Nexus 8 RevoShift |
| REMMEN | Tektro HD-M281, hydraulische schijfrem, 180mm [F] 160mm [R] |
| REMHENDELS | Tektro HD-M281 |
| CASSETTE | Gates CDC stainless steel 22T achtertandwiel |
| AANDRIJVING | Gates CDC Carbon Drive 122T CenterTrack belt |
| CRANKSET | Gates CDC CenterTrack 46T voorblad, Forged aluminium cranks |

| WIELSET | |
|------------------------------|---|
| VELGEN | Giant Double Wall Aluminum 622x21 |
| NAVEN | Shimano HB-QC300 [F] Shimano Nexus 8 disc brake [R] |
| SPAKEN | Stainless 14G (2.0mm) [F] Stainless 13-14G (2.3-2.0mm) butted [R] |
| BANDEN | Schwalbe Road Cruiser Plus, 622x50 Wire Bead met reflectiestreep |
| EXTRA'S | KSA18 direct mount standaard |
| LIMITS | |
| COMPATIBILITY | Aegis Tire Checker |
| ACCESSOIRES | |
| VERLICHTING | Giant Recon HL50, 50 lux [F], in de drager geïntegreerd achterlicht [R] |
| SLOT | ABUS 4750X R (ART goedgekeurd) |
| DRAGER | MIK HD achterdrager |
| SPATBORD/ KETTINGKAST | Aluminium spatborden, kettingbeschermer |

Adviesprijs: € 2.999,00

GEOMETRIE

| FRAME | S | M | L | XL |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Zitbuis lengte (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Zitbuis hoek | 75,7° | 74,2° | 72,8° | 71,2° |
| Frame Lengte (horizontaal) (mm) | 590 | 605 | 620 | 635 |
| Balhoofdbuis Lengte (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Balhoofdbuis Hoek | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| Vork Sprong (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Naloop (mm) | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| Wielbasis (mm) | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| Liggende achtervork lengte (mm) | 482,3 | 482,3 | 482,3 | 482,3 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Stack (mm) | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Reach (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Stuur breedte (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Stuurpen Lengte (mm) | 70 | 70 | 90 | 110 |
| Cranklengte (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Wielmaat | 622X50 | 622x50 | 622X50 | 622X50 |

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.