

NEWTOUR E+ 1 LST

GIANT



SPECS

| TECNOLOGIA HÍBRIDA DE CICLISMO | |
|--------------------------------|---|
| MOTOR | Giant SyncDrive Core2 55Nm, PedalPlus 6-Sensor technology |
| SENSOR | Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels |
| ECRÃ | Giant RideControl Dash 2, full color LCD display |
| BATERIA | Giant EnergyPak 625Wh |
| CARREGADOR | Giant EnergyPak 4A smart charger |
| QUADRO | |
| TAMANHOS | S, M, L, XL |
| QUADRO | ALUXX aluminium Battery Integrated, low step through design |
| FORQUILHA | SR Suntour Mobie 32 63mm travel |
| COMPONENTES | |
| GUIADOR | Aluminium, 30° back sweep, 31.8x660 mm |
| PUNHOS | Comfort Ergo Microtech Plus |
| AVANÇO | Aluminium angle adjustable stem |
| ESPIGÃO DE SELIM | Suspension 30.9x300mm |
| SELIM | Selle Royal Essenza Plus |
| PEDAIS | VP-Low Cost platform pedal |
| TRANSMISSÃO | |
| MANETES | Shimano Nexus 8 RevoShift |
| TRAVÕES | Tektro HD-M281, hydraulic disc, 180mm [F] 160mm [R] |
| MANÍPULOS DOS TRAVÕES | Tektro HD-M281 |
| CASSETTE | Gates CDC stainless steel 22T rear sprocket |
| CORRENTE | Gates CDC Carbon Drive 122T CenterTrack belt |
| CONJUNTO PEDALEIRO | Gates CDC CenterTrack 46T front sprocket, Forged aluminium crank arms |

| RODAS | |
|------------------------------------|---|
| AROS | Giant Double Wall Aluminum 622x21 |
| CUBOS | Shimano HB-QC300 [F] Shimano Nexus 8 disc brake [R] |
| RAIOS | Stainless 14G(2.0mm) [F] Stainless 13-14G(2.3-2.0mm) butted [R] |
| PNEUS | Schwalbe Road Cruiser Plus, 622x50 Wire Bead w/ reflective stripe |
| EXTRAS | KSA18 direct mount kickstand |
| LIMITES | |
| COMPATIBILITY | Aegis Tire Checker |
| ACESSÓRIOS | |
| LUZES | Giant Recon HL50, 50 lux [F] Carrier integrated tail light [R] |
| CADEADO | ABUS 4750X NR (w/o chip) LH OEM |
| PORTA-BICICLETAS | MIK HD rack. System bag & basket compatible |
| GUARDA LAMAS/PROTECTOR DE CORRENTE | Aluminium Fender w/ Z-Reflector, Pistol Shape |

Preço: 2 799,00 €

GEOMETRIA

| QUADRO | S | M | L |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Comprimento do tubo do assento (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Ângulo do tubo do assento | 75,7° | 74,2° | 72,8° |
| Comprimento do tubo superior (mm) | 590 | 605 | 620 |
| Comprimento do tubo principal (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Ângulo do tubo principal | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| Garfo ancinho (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Trilha (mm) | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| distância entre eixos (mm) | 1155 | 1155 | 1155 |
| Comprimento Chain Stay (mm) | 482,3 | 482,3 | 482,3 |
| Suporte inferior (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Pilha (mm) | 672 | 672 | 672 |
| Alcançar (mm) | 405 | 405 | 405 |
| Largura do guidão (mm) | 660 | 660 | 660 |
| Comprimento da haste (mm) | 70 | 70 | 90 |
| Comprimento da Manivela (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Tamanho da roda | 622X50 | 622x50 | 622X50 |

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.