

NEWTOUR E+ 2 LST



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Core2 55 Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	łącność z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 500, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604)
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 4A Smart
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Cold Night
RAMA	aluminium ALUXX, konstrukcja z niskim przekrokiem (LST)
WIDELEC	SR Suntour Mobie 32, 63mm skoku
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	aluminiowa, 30° głębia w tył, 31.8x660 mm
CHWYTY	Comfort Ergo Microtech Plus
WSPORNIK KIEROWNICY	aluminiowy, regulacja kąta
WSPORNIK SIODŁA	amortyzowany, 30.9x300mm
SIODŁO	Selle Royal Essenza Plus
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Nexus 8 RevoShift
HAMULCE	Shimano Nexus 8 RevoShift
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M281, hydrauliczne, tarcze 180mm [P] 160mm [T]
KASETA / WOLNOBIEG	18T
ŁAŃCUCH	KMC Z1e HX, e-bike optimized
KORBA	ramiona z kutego aluminium, tarcza stalowa 38T, osłona

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant, ETRTO: 21-622, dwukomorowe, aluminium
PIASTY	[P] Shimano HB-QC300 [T] Shimano Nexus 8
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 32 [T] 32
OPONY	Schwalbe Road Cruiser Plus, 622x50, pasek odblaskowy
DODATKI	KSA18
LIMITS	
INFORMACJE DODATKOWE	Aegis Tire Checker
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Giant Recon HL50, 50 lux [T] Aegis, zintegrowana z bagażnikiem
ZABEZPIECZENIE	zabezpieczenie tylnego koła ABUS 4750X NR, zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	aluminiowy HD (max. 27 kg), system montażu akcesoriów MIK
BLOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	aluminiowe
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	156kg

Zalecana cena detaliczna: 12 199,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	500	550	600
Kąt podsiodłowy	757,0°	742,0°	728,0°	712,0°
Długość górnej rury (mm)	590	605	620	635
Długość główki ramy (mm)	170	170	170	170
Kąt główki ramy	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	957	957	957	957
Baza kół (mm)	1155	1155	1155	1155
Długość tylnego trójkąta (mm)	4823	4823	4823	4823
Obniżenie środka suportu (mm)	75	75	75	75
Stack (mm)	672	672	672	672
Reach (mm)	405	405	405	405
Szerokość kierownicy (mm)	660	660	660	660
Długość wspornika kierownicy (mm)	70	70	90	110
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Rozmiar kół	622X50	622x50	622X50	622X50

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.