

# NEWTOUR E+ 3 LST

**GIANT**



## SPECIFICATIES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
<b>MOTOR</b>	Giant SyncDrive Core2 55Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
<b>BEDIENINGSUNIT</b>	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels
<b>DISPLAY</b>	Giant RideControl Dash 2, full color LCD display
<b>ACCU</b>	Persoonlijke accukeuze: 500 Wh, 625 Wh of 800 Wh accu (adviesprijs op basis van 500 Wh)
<b>LADER</b>	Giant EnergyPak 4A smart charger
FRAME	
<b>MATEN</b>	S, M, L, XL
<b>KLEUREN</b>	Kelp Forest
<b>FRAME</b>	ALUXX aluminium Battery Integrated, low step through design
<b>VOORVORK</b>	SR Suntour Mobie 32 63mm travel
ONDERDELEN	
<b>STUUR</b>	Aluminium, 30° back sweep, 31.8x660 mm
<b>HANDVATTEN</b>	Comfort Ergo Microtech Plus
<b>STUURPEN</b>	Aluminium angle adjustable stem
<b>ZADEL</b>	Selle Royal Essenza Plus
<b>PEDALEN</b>	Anti-slip Platform
AFMONTAGE	
<b>SHIFTERS</b>	Shimano Altus
<b>ACHTERDERAILLEUR</b>	Shimano Acera, 8-speed
<b>REMMEN</b>	Tektro HD-M281, hydraulic disc, 180mm [F] 160mm [R]
<b>REMHENDELS</b>	Tektro HD-M281
<b>CASSETTE</b>	Shimano 11-40T, 8-speed
<b>AANDRIJVING</b>	KMC e8 Sport, NP/BK, e-bike optimized
<b>CRANKSET</b>	38T, Forged aluminium crank arms

WIELSET	
<b>VELGEN</b>	Giant Double Wall Aluminum 622x21
<b>NAVEN</b>	Shimano HB-QC300 [F] Shimano FH-QC300-HM [R]
<b>SPAKEN</b>	Stainless 14G(2.0mm) [F] Stainless 13-14G(2.3-2.0mm) butted [R]
<b>BANDEN</b>	Schwalbe Road Cruiser Plus, 622x50 Wire Bead w/ reflective stripe
<b>EXTRA'S</b>	KSA18 direct mount kickstand
LIMITS	
<b>COMPATIBILITY</b>	Aegis Tire Checker
ACCESSOIRES	
<b>VERLICHTING</b>	Giant Recon HL50, 50 lux [F] Carrier integrated tail light [R]
<b>SLOT</b>	ABUS 4750X NR (w/o chip) LH OEM
<b>DRAGER</b>	MIK HD rack. System bag & basket compatible
<b>SPATBORD/ KETTINGKAST</b>	Aluminium Fender w/ Z-Reflector, Pistol shape

Adviesprijs: € 2.699,00

## GEOMETRIE

FRAME	S	M	L	XL
Zitbuis Lengte (mm)	450	500	550	600
Zitbuis Hoek	75,7°	74,2°	72,8°	71,2°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	590	605	620	635
Balhoofdbuis Lengte (mm)	170	170	170	170
Balhoofdbuis Hoek	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Vork Sprong (mm)	44	44	44	44
Naloop (mm)	95,7	95,7	95,7	95,7
Wielbasis (mm)	1155	1155	1155	1155
Liggende achtervork lengte (mm)	482,3	482,3	482,3	482,3
Bottom Bracket Drop (mm)	75	75	75	75
Stack (mm)	672	672	672	672
Reach (mm)	405	405	405	405
Stuur breedte (mm)	660	660	660	660
Stuurpen Lengte (mm)	70	70	90	110
Cranklengte (mm)	170	170	170	170
Wielmaat	622X50	622x50	622X50	622X50

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voorafkondiging wijzigen.