

NEWTOUR E+ 3 LST

GIANT



SPECIFICATIES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Core2 55Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
BEDIENINGSUNIT	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatische ondersteuning, 5 ondersteuningsstanden
DISPLAY	Giant RideControl Dash 2, full color LCD display
ACCU	Persoonlijke accukeuze: 500 Wh, 625 Wh of 800 Wh accu (adviesprijs op basis van 500 Wh)
LADER	Giant EnergyPak 4A smart charger
FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Kelp Forest
FRAME	ALUXX aluminium, lage instap, geïntegreerde accu, semi-geïntegreerde kabels
VOORVORK	SR Suntour Mobie 32 63mm veerweg
ONDERDELEN	
STUUR	Aluminium, 30° back sweep, 31.8x660 mm
HANDVATTEN	Comfort Ergo Microtech Plus
STUURPEN	Aluminium, verstelbaar
ZADELPEN	Geveerd, 30.9x300mm
ZADEL	Selle Royal Essenza Plus
PEDALEN	Anti-slip Platform
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Altus, 8 versnellingen
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Acera, 8-speed
REMMEN	Tektro HD-M281, hydraulische schijfrem, 180mm [F] 160mm [R]
REMHENDELS	Tektro HD-M281
CASSETTE	Shimano 11-40T, 8-speed
AANDRIJVING	KMC e8 Sport, NP/BK, e-bike optimized
CRANKSET	38T kettingblad, Forged aluminium cranks

WIELSET	
VELGEN	Giant Double Wall Aluminum 622x21
NAVEN	Shimano HB-QC300 [F] Shimano FH-QC300-HM [R]
SPAKEN	Stainless 14G (2.0mm) [F] Stainless 13-14G (2.3-2.0mm) butted [R]
BANDEN	Schwalbe Road Cruiser Plus, 622x50 Wire Bead met reflectiestreep
EXTRA'S	KSA18 direct mount standaard
LIMITS	
COMPATIBILITY	Aegis Tire Checker
ACCESSOIRES	
VERLICHTING	Giant Recon HL50, 50 lux [F], in de drager geïntegreerd achterlicht [R]
SLOT	ABUS 4750X R (ART goedgekeurd)
DRAGER	MIK HD achterdrager
SPATBORD/ KETTINGKAST	Aluminium spatborden, kettingbeschermer

Adviesprijs: € 2.699,00

GEOMETRIE

FRAME	S	M	L	XL
Zitbuis lengte (mm)	450	500	550	600
Zitbuis hoek	75,7°	74,2°	72,8°	71,2°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	590	605	620	635
Balhoofdbuis Lengte (mm)	170	170	170	170
Balhoofdbuis Hoek	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Vork Sprong (mm)	44	44	44	44
Naloop (mm)	95,7	95,7	95,7	95,7
Wielbasis (mm)	1155	1155	1155	1155
Liggende achtervork lengte (mm)	482,3	482,3	482,3	482,3
Bottom Bracket Drop (mm)	75	75	75	75
Stack (mm)	672	672	672	672
Reach (mm)	405	405	405	405
Stuur breedte (mm)	660	660	660	660
Stuurpen Lengte (mm)	70	70	90	110
Cranklengte (mm)	170	170	170	170
Wielmaat	622X50	622x50	622X50	622X50

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.