



SPECYFIKACJA

RAMA	
RAMA	Rama z odzyskanego włókna węglowego
WIDELEC	Widelec z odzyskanego włókna węglowego
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Zintegrowana kierownica z odzyskanego włókna węglowego
CHWYTY	Gripy wykonane z rPP oraz rTPR
WSPORNIK KIEROWNICY	Zintegrowana kierownica karbonowa
WSPORNIK SIODŁA	Siodełko zintegrowane z karbonową sztycą
SIODŁO	Siodełko wykonane z rEVA
HEADSET	Fsa no.8b

KOŁA	
OBRĘCZE	12-calowe karbonowe koła
OPONY	CST 12*1.75 z Seawastex
DODATKI	5 mm klucz imbusowy, protektor z rTPU

Zalecana cena detaliczna: 2 699 zł

GEOMETRIA

RAMA	One Size
Długość rury podsiodłowej (mm)	140
Kąt podsiodłowy	67,0°
Długość górnej rury (mm)	330
Długość główki ramy (mm)	80
Kąt główki ramy	72,0°
Wyprzedzenie widełca (mm)	20
Trail (mm)	27,7
Baza kół (mm)	555
Długość tylnego trójkąta (mm)	235
Obniżenie środka suportu (mm)	10
Przekrok (mm)	304
Szerokość kierownicy (mm)	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	50
Rozmiar kół	12"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.