

앤섬 어드밴스 PRO 29 1



스펙

프레임	
사이즈	S, M
색상	Supernova/Carbon
프레임	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
포크	Fox 34 Float SC Factory Live Valve, 110mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
서스펜션	Fox Factory Live Valve, 165/45, custom tuned for Giant
부품	
핸들바	Giant Contact SLR XC Flat, composite, 760x35mm
GRIPS	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
스텝	Giant Contact SL XC, 35mm S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:70mm
시프트스트	Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm
안장	Fi'zi:k Antares R5 with Kium rails
페달	N/A
구동계	
변속기	SRAM GX Eagle, 1x12
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	SRAM GX Eagle
브레이크	Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-64 rotors [F]180mm, [R]160mm
브레이크 레버	Shimano Deore XT BL-M8100
스프라켓	SRAM GX, 10x52
체인	SRAM GX
크랭크 셋	SRAM GX, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
립	Giant XCR 1 30 Carbon WheelSystem, 30mm inner width
허브	[F] Giant XC alloy, CenterLock, [R] Giant XC alloy, DT360 internal, CenterLock
스포크	Sapim Laser
타이어	Maxxis Recon Race 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide

가격: ₩9,200,000

지오메트리

프레임	S	M
시트 튜브 길이 (mm)	390	420
시트 튜브 각도	75.5°	75.5°
탑튜브 길이 (mm)	572	604
헤드 튜브 길이 (mm)	90	95
헤드튜브 각도	67.5°	67.5°
포크 레이크 (mm)	44	44
트레일 (mm)	109	109
휠베이스 (mm)	1127	1159
체인스테이 길이 (mm)	435	435
BB (mm)	42	42
스택 (mm)	489	593
범위 (mm)	420	450
스탠드 오버 (mm)	745	750
핸들바 폭 (mm)	760	760
스텝 길이 (mm)	60	70
크랭크 길이 (mm)	170	175
휠사이즈	29"	29"

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.