

프로펠 어드밴스 PRO DA



스펙

| 프레임 | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사이즈 | XS, S, M, M/L |
| 색상 | Rosso Corsa |
| 프레임 | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 부품 | |
| 핸들바 | Giant Contact SLR Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm |
| GRIPS | Stratus Lite 2.0 |
| 스텝 | Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| 시트포스트 | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
| 안장 | Giant Fleet SL |
| 구동계 | |
| 변속기 | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 |
| 앞 변속기 | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250 |
| 뒷 변속기 | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250 |
| 브레이크 | Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| 브레이크 레버 | Shimano Dura-Ace Di2 |
| 스프라켓 | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x30 |
| 체인 | Shimano, press fit |
| 크랭크 셋 | Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| BB | Shimano, press fit |

| 바퀴 | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 휠 | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| 허브 | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| 스포크 | Sapim |
| 타이어 | CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding |
| 추가 기능 | computer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size |
| LIMITS | |
| 최대 타이어 클리어런스 | 32mm |

가격: ₩8,800,000

지오메트리

| 프레임 | XS | S | M | ML |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 시트 튜브 길이 (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 |
| 시트 튜브 각도 | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
| 탑튜브 길이 (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 |
| 헤드 튜브 길이 (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 |
| 헤드튜브 각도 | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° |
| 포크 레이크 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 트레일 (mm) | 70.5 | 62.5 | 57.8 | 57.8 |
| 휠베이스 (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 |
| 체인스테이 길이 (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| BB (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 |
| 스택 (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 |
| 범위 (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 |
| 스탠드 오버 (mm) | 722 | 753 | 770 | 794 |
| 핸들바 폭 (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 |
| 스텝 길이 (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 크랭크 길이 (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 |

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.